

家庭用生ごみ乾燥機 GD-28A

製品仕様

販売価格	ダイニチWebShop でご確認ください		
電源電圧及び周波数	AC100 V 50/60 Hz		
定格消費電力	170 / 170 W		
使用環境温度	0 ~ 40 °C		
乾燥処理容量	ポリ袋ホルダー 2.0L (規格12号袋使用時) バスケット 2.8L		
最大処理量	1kg		
標準処理時間※1	運転モード	標準モード	しっかりモード
	処理量		
	300 g	約4.5時間	約6.5時間
	500 g	約5.5時間	約7.5時間
	700 g	約6.0時間	約8.0時間
1000 g	約9.0時間	約11.0時間	
最大運転時間	14時間		
運転音※2	36 dB / 32 dB (一時静音時)		
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	359 mm × 216 mm × 254 mm (突起部を除く)		
質量	約4.5 kg (バスケット搭載時)		
電源コードの長さ	1.6 m		
安全装置	転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置、停電安全装置、過熱防止装置		
IP保護等級	IPX1 (水の浸入に対する保護)		
同梱品	ポリ袋 (12号) 10枚		

※1 室温25°Cの環境において、当社試験生ごみで運転した場合。

※2 運転初期は運転音が大きくなる場合があります。