

# Dainichi

## 暖房機器

総合カタログ 2018

石油暖房機・セラミックファンヒーター



すばやくパワフルに暖めます。  
スピード着火のダイニチ。

※2007～2017年度（年度＝4月1日～3月31日）石油ファンヒーター メーカー別販売台数シェア ダイニチ（シェア数値／2007年度＝49％・2008年度＝59％・2009年度＝53％・2010年度＝49％・2011年度＝49％・2012年度＝50％・2013年度＝54％・2014年度＝53％・2015年度＝54％・2016年度＝52％・2017年度＝55％）／全国有力家電量販店の販売実績集計／GfK Japan調べ



一般社団法人  
日本ガス石油機器工業会

石油連盟

— 石油機器の普及に努めています —



## ダイニチブルーヒーター

# 足元からすばやく、お部屋

## ダイニチが選ばれている3つのポイント

### 1 着火スピードNo.1※1

保温なし※2 40秒着火※3

室温が20℃に達するまでわずか16分※4。  
寒い朝や帰宅時など、急いでお部屋を暖めたいときも、すぐにあったか快適に。

※1 家庭用石油ファンヒーター（一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分）における保温なしでの運転ボタンを押してから着火するまでの時間。5kW未満の機種は40秒、5kW以上の機種は45秒。2018年7月1日現在。

※2 着火時間を早めるための待機電力は使用していません。

※3 保温なしの着火時間。5kW以上の機種は45秒となります。

※4 FW-37SLX2で、運転ボタンを押してから室温が20℃に達するまでの時間（試験条件：設定温度20℃・外気温5℃・室温8℃の木造戸建住宅10畳を想定した当社環境試験室にて測定）。



### 2 消火時のニオイが少ない

ニオイの元は未燃焼ガス。ダイニチは消火時のニオイをしっかりと燃やしきるパワフル秒速消臭システム（特許第3739918号）を搭載しているため、嫌なニオイが少なく快適です。

KEタイプはさらにニオイが少ない「秒速消臭システムプレミアム」。

●気化した灯油の噴出口をきっちりとふさいで、未燃焼ガスを瞬時に遮断。



パワフル秒速消臭システム  
特許第3739918号

### 3 日本製の品質

新潟の自社工場生産。1998年8月から業界初の取り組みとして導入した本体3年保証※で、アフターサービスも充実。品質に自信があるからできる、ダイニチの特長です。

※詳細は本カタログの6ページをご覧ください。



# まるごとパワフルに暖めます。

|                 | SLX<br>TYPE | L<br>TYPE    | KE<br>TYPE                          | NE<br>TYPE                    | S<br>TYPE           | DX<br>TYPE | FB<br>TYPE<br>遠赤外線                          |
|-----------------|-------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------|
| ラインナップ<br>機能早見表 |             |              |                                     |                               |                     |            |                                             |
| 暖房のめやす          |             |              |                                     |                               |                     |            |                                             |
| 木造（戸建）7畳まで      |             |              |                                     | FW-2518NE                     | FW-25S              |            |                                             |
| 木造（戸建）9畳まで      |             |              | FW-3317KE                           | FW-3218NE                     | FW-3218S            |            | FB-35T                                      |
| 木造（戸建）10畳まで     | FW-37SLX2   | FW-3618L     |                                     |                               |                     |            |                                             |
| 木造（戸建）11畳まで     |             |              |                                     |                               | FW-4218S            |            |                                             |
| 木造（戸建）12畳まで     | FW-47SLX2   | FW-4618L     |                                     |                               |                     |            |                                             |
| 木造（戸建）15畳まで     | FW-57SLX2   | FW-5618L     |                                     |                               |                     |            | FB-56LD                                     |
| 木造（戸建）17畳まで     | FW-67SLX2   | FW-66L2      |                                     |                               |                     |            |                                             |
| 木造（戸建）19畳まで     |             |              |                                     |                               |                     | FW-72DX4   |                                             |
| おもな機能           |             |              |                                     |                               |                     |            |                                             |
| 消臭              | 消臭システム      | パワフル秒速消臭システム | 秒速消臭システムプレミアム                       | パワフル秒速消臭システム                  |                     |            |                                             |
| エコ              | ecoモード      | ecoおまかせモード※1 | ecoおまかせモード※2                        | ecoおまかせモード※1                  |                     |            |                                             |
| 省エネ             | 省エネセンサー     | 省エネセンサー      |                                     |                               |                     |            |                                             |
| 給油              | タンク         | サイズ          | 9L                                  | 5L (FW-2518NE、FW-25Sは3.5Lタンク) | 9L (FB-35Tは6.0Lタンク) |            |                                             |
| 給油              | タンク         | とって          | Wとって                                | シングルとって                       | Wとって                |            |                                             |
| 給油              | タンク         | キャップ         | ワンタッチ汚れんキャップ                        | 給油汚れんキャップ                     | ワンタッチ汚れんキャップ        |            |                                             |
| 給油              | モニター        | 8段階油量モニター    | 給油モニター（給油サイン）                       | 給油モニター（予告／給油サイン）              | 給油モニター（給油サイン）       | 8段階油量モニター  | FB-35T<br>8段階油量モニター<br>FB-56LD<br>8段階油量モニター |
| 給油              | お知らせ        |              | 給油2段階サイン                            |                               |                     |            |                                             |
| その他             | お手入れ        | 抗菌ファンフィルター   | FW-66L2<br>抗菌ファンフィルター               | 抗菌ファンフィルター                    | 抗菌ファンフィルター          |            |                                             |
| その他             | 音           |              | フッ素コーティングルーバ                        |                               |                     |            |                                             |
| その他             | 音           | ノンスパーク点火     |                                     | 低騒音ボックス構造                     |                     |            |                                             |
| その他             | 使いやすさ       |              | 延長セレクト                              |                               |                     |            |                                             |
| その他             | 標準機能        |              | 音量セレクト                              |                               |                     |            |                                             |
| その他             | 標準機能        |              | メロディーお知らせ                           |                               |                     |            |                                             |
| その他             | 標準機能        |              | タイマー運転（24時間タイマー）／チャイルドロック／異物混入防止ルーバ |                               |                     |            |                                             |
| その他             | 標準機能        |              | 給油時消火装置／消し忘れ消火装置／対震自動消火装置           |                               |                     |            |                                             |

※1 一時消火機能あり

※2 一時消火機能なし

その他の機能 各機能の搭載については上記早見表、またはタイプ別紹介ページ（3～6ページ）をご覧ください。

給油 ワンタッチ汚れんキャップ  
給油キャップの開閉がカンタン。キャップを回す必要もなく、手も汚れにくいです。

給油 給油汚れんキャップ  
グリップ付きで回しやすく、手も汚れにくいです。

給油 給油2段階サイン（給油モニター付き）  
タンクが空になると、「予告」サインが点滅し、間もなく消火というときには「給油」サインが点滅。※お知らせ表示はタイプにより異なります。

お手入れ 抗菌ファンフィルター  
さっと取り外しができるのでお掃除がラク。また、抗菌※ネット使用で雑菌の繁殖を抑えます。

※〔試験機関〕一般財団法人 ポーケン品質評価機構  
〔試験方法〕JIS Z2801に準拠 〔抗菌の方法〕フィルターに抗菌剤を含浸 〔抗菌を行なっている対象部分の名称〕ファンフィルター網  
〔試験結果〕99%以上の抑制を確認（10235976-1/10235976-2）

お手入れ フッ素コーティングルーバ  
汚れにくく拭きとりもカンタン。

音 低騒音ボックス構造  
燃焼時の音を包み込んで密閉するので、最大燃焼時も35dB※と静かな図書館より小さな音。※3.2kWの機種の場合

音 ノンスパーク点火  
点火時の放電音をなくしました。

使いやすさ メロディーお知らせ  
給油は「キラキラ星」、消し忘れ消火や自動消火は「オーラリー」のメロディーとランプでお知らせ。

使いやすさ 延長セレクト  
3時間、2時間、1時間とシーンに合わせて延長時間が選べます。

使いやすさ 音量セレクト  
従来音量を中心に、「大」「小」で3段階から選べます。

その他 不完全燃焼防止装置の作動強化  
給気不足や換気不足など、万一の事故を未然に防ぐために、2009年より一酸化炭素の判断基準値を一段と厳しく設定しています。

その他 給油時消火装置  
給油時、本体からタンクを抜いた際に運転を停止しなかった場合でも、自動で消火します。

## 「Wエコ」でムダをみつけて灯油を節約。



ダブル

### 室内温度をみる eco おまかせモード

温度変化にあわせて、燃焼量を自動コントロール。お好みの温度に設定した上でセーブできるので、快適に節約できます。

●設定温度20℃で運転開始した場合

運転開始




— ecoボタンを押さない場合 — ecoおまかせモード

SLX TYPE L TYPE KE TYPE NE TYPE S TYPE DX TYPE FB TYPE

※KE、NE、Sタイプは一時消火機能なし。

KE、NE、Sタイプに一時消火機能はありません




さらに室温が高くなると

### 人の動きをみる 省エネセンサー

長い時間お部屋に人がいない場合、センサーがチェックして自動的に運転をコントロール。燃焼量を弱めたり、停止することで、灯油のムダを抑えます。

1 センサーが人の動きを検知して…  
通常運転!!



2 約15分間人の動きがないと…  
自動で最小火力運転に!!



3 さらに約45分間人の動きがないと…  
自動的に消火!!



※自動消火後は再点火しません。

### Wエコ（ecoおまかせモード+省エネセンサー）による、1シーズンの節約効果


| 機種        | 灯油節約量 | 節約金額（灯油代+電気代）               |
|-----------|-------|-----------------------------|
| FW-37SLX2 | 70L   | 9Lタンクで約7.7回節約! 約6,900円お得!   |
| FW-47SLX2 | 87L   | 9Lタンクで約9.6回節約! 約8,500円お得!   |
| FW-57SLX2 | 111L  | 9Lタンクで約12.3回節約! 約10,700円お得! |
| FW-67SLX2 | 126L  | 9Lタンクで約14.0回節約! 約12,300円お得! |

【節約効果条件】効果数値は自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。ファンヒーターを1日10時間、1シーズン10月～翌年5月のうち<1,900時間>を想定し算出。〔対象地域〕東京〔灯油価格〕85円/L（2018年1月第1週全国平均店頭価格資源エネルギー庁発表）〔電力料金〕27円/kWh（税込）（公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会（新電力料金目安単価）〔暖房使用時間内訳〕午前7～9時（2時間）、夜18～24時（6時間）<政府広報調査機関一般財団法人省エネルギーセンター調査に基づく全国平均>〔ecoおまかせモード〕〔環境条件〕当社環境試験室にて各種機の適用量数により、外気温14.5℃以下を記録した時間を暖房する時間とし、その時間帯の外気温を気象庁データベースの2003年から2012年度までの10年間の平均気温より算出し、外気温条件として設定。設定温度20℃。〔省エネセンサー〕午前1回、午後2回、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となる場合。

## 灯油の残量をひと目でチェック。

### 8段階油量モニター

タンクを持ち上げなくても油量を確認することができます。



SLX TYPE L TYPE KE TYPE NE TYPE S TYPE DX TYPE FB TYPE

※FB-35Tを除く。

## 寒い場所での給油回数を減らす。

### 9Lタンク

一度でたっぷり給油ができる大容量タンク

※家庭用石油ファンヒーター（一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分）におけるタンク容量。2018年7月1日現在。

SLX TYPE L TYPE KE TYPE NE TYPE S TYPE DX TYPE FB TYPE

※FB-35Tを除く。



### Wとって

上下にある2本の「とって」で持ち運びはもちろん、給油後の持ち上げもスムーズ。

SLX TYPE L TYPE KE TYPE NE TYPE S TYPE DX TYPE FB TYPE



# SLX TYPE

| 主な機能                     |               |
|--------------------------|---------------|
| 白色バックライト液晶               | 8段階<br>油量モニター |
| パワフル秒速消臭システム             | 抗菌ファンフィルター    |
| ecoおまかせモード<br>(一時消火機能あり) | ノンスパーク<br>点火  |
| 省エネセンサー                  | メロディー<br>お知らせ |
| ワンタッチ<br>汚れんキャップ         |               |

ダブル  
Wエコ機能でしっかり節約。  
便利な8段階  
油量モニター付きタイプ。



●操作パネル:FW-37SLX2

**FW-37SLX2** 希望小売価格 **42,800円**(税抜)

| 暖房のめやす                  |                      | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ445×幅430×奥行357mm<br>●質量／11.6kg | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ445×幅466×奥行349mm<br>●質量／12.3kg |
|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 10畳<br>まで<br>(16.5㎡)    | 13畳<br>まで<br>(21.5㎡) |                                                    |                                                    |
| 暖房出力 <b>3.70~0.74kW</b> |                      | 9.0L<br>タンク                                        | 40秒<br>着火                                          |
|                         |                      | PSC<br>対応品                                         |                                                    |



ウォームホワイト(W)  
JANコード: 4951272 027560

**FW-47SLX2** 希望小売価格 **48,800円**(税抜)

| 暖房のめやす                  |                      | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ445×幅466×奥行349mm<br>●質量／12.3kg | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ445×幅466×奥行349mm<br>●質量／12.3kg |
|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 12畳<br>まで<br>(20.0㎡)    | 17畳<br>まで<br>(28.0㎡) |                                                    |                                                    |
| 暖房出力 <b>4.70~0.91kW</b> |                      | 9.0L<br>タンク                                        | 40秒<br>着火                                          |
|                         |                      | PSC<br>対応品                                         |                                                    |

**FW-57SLX2** 希望小売価格 **55,800円**(税抜)

| 暖房のめやす                  |                      | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ445×幅466×奥行349mm<br>●質量／12.3kg | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ445×幅466×奥行349mm<br>●質量／12.3kg |
|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 15畳<br>まで<br>(25.0㎡)    | 20畳<br>まで<br>(33.0㎡) |                                                    |                                                    |
| 暖房出力 <b>5.70~1.23kW</b> |                      | 9.0L<br>タンク                                        | 45秒<br>着火                                          |
|                         |                      | PSC<br>対応品                                         |                                                    |



【FW-47SLX2】  
ウォームホワイト(W)  
JANコード: 4951272 027577

【FW-57SLX2】  
ウォームホワイト(W)  
JANコード: 4951272 027584

**FW-67SLX2** 希望小売価格 **62,800円**(税抜)

| 暖房のめやす                  |                      | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ445×幅466×奥行349mm<br>●質量／12.3kg | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ445×幅466×奥行349mm<br>●質量／12.3kg |
|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 17畳<br>まで<br>(28.0㎡)    | 24畳<br>まで<br>(39.5㎡) |                                                    |                                                    |
| 暖房出力 <b>6.70~1.34kW</b> |                      | 9.0L<br>タンク                                        | 45秒<br>着火                                          |
|                         |                      | PSC<br>対応品                                         |                                                    |



ウォームホワイト(W)  
JANコード: 4951272 027591

家族の集まるスペースに。  
大容量9Lタンク搭載タイプ。



●操作パネル:FW-3618L

**FW-3618L** 希望小売価格 **33,800円**(税抜)

| 暖房のめやす                  |                      | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ445×幅430×奥行357mm<br>●質量／11.1kg | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ445×幅466×奥行349mm<br>●質量／11.9kg |
|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 10畳<br>まで<br>(16.5㎡)    | 13畳<br>まで<br>(21.5㎡) |                                                    |                                                    |
| 暖房出力 <b>3.60~0.74kW</b> |                      | 9.0L<br>タンク                                        | 40秒<br>着火                                          |
|                         |                      | PSC<br>対応品                                         |                                                    |



ライトシルバー(S)  
JANコード:4951272 027188



ウォームホワイト(W)  
JANコード:4951272 027195

**FW-4618L** 希望小売価格 **39,800円**(税抜)

| 暖房のめやす                  |                      | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ445×幅466×奥行349mm<br>●質量／11.9kg | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ445×幅466×奥行349mm<br>●質量／11.9kg |
|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 12畳<br>まで<br>(20.0㎡)    | 16畳<br>まで<br>(26.5㎡) |                                                    |                                                    |
| 暖房出力 <b>4.60~0.91kW</b> |                      | 9.0L<br>タンク                                        | 40秒<br>着火                                          |
|                         |                      | PSC<br>対応品                                         |                                                    |



【FW-4618L】ライトシルバー(S)  
JANコード:4951272 027218




【FW-4618L】ウォームホワイト(W)  
JANコード:4951272 027225

**FW-5618L** 希望小売価格 **45,800円**(税抜)

| 暖房のめやす                  |                      | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ445×幅466×奥行349mm<br>●質量／11.9kg | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ445×幅466×奥行349mm<br>●質量／11.9kg |
|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 15畳<br>まで<br>(25.0㎡)    | 20畳<br>まで<br>(33.0㎡) |                                                    |                                                    |
| 暖房出力 <b>5.60~1.23kW</b> |                      | 9.0L<br>タンク                                        | 45秒<br>着火                                          |
|                         |                      | PSC<br>対応品                                         |                                                    |



【FW-5618L】ライトシルバー(S)  
JANコード:4951272 027232



【FW-5618L】ウォームホワイト(W)  
JANコード:4951272 027249

**FW-66L2** 希望小売価格 **50,800円**(税抜)

| 暖房のめやす                  |                      | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ445×幅466×奥行349mm<br>●質量／13.4kg | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ445×幅466×奥行349mm<br>●質量／13.4kg |
|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 17畳<br>まで<br>(28.0㎡)    | 23畳<br>まで<br>(38.0㎡) |                                                    |                                                    |
| 暖房出力 <b>6.60~1.34kW</b> |                      | 9.0L<br>タンク                                        | 45秒<br>着火                                          |
|                         |                      | PSC<br>対応品                                         |                                                    |



メタリックゴールド(N)  
JANコード:4951272 027447

# KE TYPE

| 主な機能                     |                      |
|--------------------------|----------------------|
| オレンジ液晶*                  | 給油モニター<br>(予告/給油サイン) |
| 秒速消臭システム<br>プレミアム        | 抗菌<br>ファンフィルター       |
| ecoおまかせモード<br>(一時消火機能なし) | 延長セレクト               |
| タンクWとして                  | 音量セレクト               |
| ワンタッチ<br>汚れんキャップ         | メロディー<br>お知らせ        |

※文字盤は光りません。

大きな文字が読みやすい。  
Wとして付き5Lタンク  
搭載タイプ。



●操作パネル:FW-3317KE

**FW-3317KE** オープン価格

| 暖房のめやす                  |                      | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ429×幅371×奥行299mm<br>●質量／7.7kg | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ429×幅371×奥行299mm<br>●質量／7.7kg |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 9畳<br>まで<br>(15.0㎡)     | 12畳<br>まで<br>(20.0㎡) |                                                   |                                                   |
| 暖房出力 <b>3.30~0.74kW</b> |                      | 5.0L<br>タンク                                       | 40秒<br>着火                                         |
|                         |                      | PSC<br>対応品                                        |                                                   |



クールホワイト(W)  
JANコード:4951272 026624



ライトローズ(R)  
JANコード:4951272 026631

# NE TYPE

| 主な機能                     |                      |
|--------------------------|----------------------|
| オレンジ液晶*                  | 給油モニター<br>(予告/給油サイン) |
| パワフル秒速消臭システム             | 抗菌<br>ファンフィルター       |
| ecoおまかせモード<br>(一時消火機能なし) | メロディー<br>お知らせ        |
| ワンタッチ<br>汚れんキャップ         |                      |

※文字盤は光りません。

ワンタッチ汚れん  
キャップ付きの  
スタンダードタイプ。



●操作パネル:FW-3218NE

**FW-2518NE** 希望小売価格 **26,800円**(税抜)

| 暖房のめやす                  |                     | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ393×幅321×奥行311mm<br>●質量／6.9kg | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ393×幅321×奥行311mm<br>●質量／6.9kg |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 7畳<br>まで<br>(11.5㎡)     | 9畳<br>まで<br>(15.0㎡) |                                                   |                                                   |
| 暖房出力 <b>2.50~0.68kW</b> |                     | 3.5L<br>タンク                                       | 40秒<br>着火                                         |
|                         |                     | PSC<br>対応品                                        |                                                   |



シャインローズ(R)  
JANコード:4951272 027133



ウォームホワイト(W)  
JANコード:4951272 027126

**FW-3218NE** 希望小売価格 **28,800円**(税抜)

| 暖房のめやす                  |                      | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ429×幅371×奥行299mm<br>●質量／7.5kg | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ429×幅371×奥行299mm<br>●質量／7.5kg |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 9畳<br>まで<br>(15.0㎡)     | 12畳<br>まで<br>(20.0㎡) |                                                   |                                                   |
| 暖房出力 <b>3.20~0.74kW</b> |                      | 5.0L<br>タンク                                       | 40秒<br>着火                                         |
|                         |                      | PSC<br>対応品                                        |                                                   |



ライトシルバー(S)  
JANコード:4951272 027140



ウォームホワイト(W)  
JANコード:4951272 027157

# S TYPE

| 主な機能                     |                   |
|--------------------------|-------------------|
| グレー液晶*                   | 給油<br>汚れんキャップ     |
| パワフル秒速消臭システム             | 給油モニター<br>(給油サイン) |
| ecoおまかせモード<br>(一時消火機能なし) |                   |

※文字盤は光りません。

**FW-25S** 希望小売価格 **25,800円**(税抜)

| 暖房のめやす                  |                     | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ393×幅321×奥行311mm<br>●質量／6.8kg | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ393×幅321×奥行311mm<br>●質量／6.8kg |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 7畳<br>まで<br>(11.5㎡)     | 9畳<br>まで<br>(15.0㎡) |                                                   |                                                   |
| 暖房出力 <b>2.50~0.68kW</b> |                     | 3.5L<br>タンク                                       | 40秒<br>着火                                         |
|                         |                     | PSC<br>対応品                                        |                                                   |



ライトシルバー(S)  
JANコード: 4951272 027065



シャインローズ(R)  
JANコード: 4951272 027072

**FW-3218S** 希望小売価格 **27,800円**(税抜)

| 暖房のめやす                  |                      | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ429×幅371×奥行299mm<br>●質量／7.4kg | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ429×幅371×奥行299mm<br>●質量／7.4kg |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 9畳<br>まで<br>(15.0㎡)     | 12畳<br>まで<br>(20.0㎡) |                                                   |                                                   |
| 暖房出力 <b>3.20~0.74kW</b> |                      | 5.0L<br>タンク                                       | 40秒<br>着火                                         |
|                         |                      | PSC<br>対応品                                        |                                                   |



ライトシルバー(S)  
JANコード: 4951272 027089

**FW-4218S** 希望小売価格 **29,800円**(税抜)

| 暖房のめやす                  |                      | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ435×幅436×奥行313mm<br>●質量／8.5kg | ●本体外形寸法(置台含む)／<br>高さ435×幅436×奥行313mm<br>●質量／8.5kg |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 11畳<br>まで<br>(18.0㎡)    | 15畳<br>まで<br>(25.0㎡) |                                                   |                                                   |
| 暖房出力 <b>4.20~0.84kW</b> |                      | 5.0L<br>タンク                                       | 40秒<br>着火                                         |
|                         |                      | PSC<br>対応品                                        |                                                   |



ライトシルバー(S)  
JANコード: 4951272 027096



ウォームホワイト(W)  
JANコード: 4951272 027119

| 主な機能                     |                |
|--------------------------|----------------|
| 大型白色<br>バックライト液晶         | 8段階<br>油量モニター  |
| パワフル<br>秒速消臭システム         | 抗菌<br>ファンフィルター |
| ecoおまかせモード<br>(一時消火機能あり) | ノンスパーク<br>点火   |
| ワタッチ<br>汚れんキャップ          | メロディー<br>お知らせ  |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 大型白色<br>バックライト液晶         | 8段階<br>油量モニター  |
| パワフル<br>秒速消臭システム         | 抗菌<br>ファンフィルター |
| ecoおまかせモード<br>(一時消火機能あり) | ノンスパーク<br>点火   |
| ワンタッチ<br>汚れんキャップ         | メモリー<br>お知らせ   |

| 主な機能                     |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 白色バックライト<br>液晶 (FB-35T)  | 給油モニター<br>(予告・給油サイン) (FB-35T) |
| LED 表示<br>(FB-56LD)      | 8段階油量モニター<br>(FB-56LD)        |
| パワフル<br>秒速消臭システム         | 抗菌<br>ファンフィルター                |
| ecoおまかせモード<br>(一時消火機能あり) | ノンスパーク<br>点火                  |
| ワンタッチ<br>汚れんキップ          | メロディー<br>お知らせ                 |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 白色バックライト<br>液晶 (FB-35T)  | 給油モニター<br>(予告/給油サイン) (FB-35T) |
| LED 表示<br>(FB-56LD)      | 8段階油量モニター<br>(FB-56LD)        |
| パワフル<br>秒速消臭システム         | 抗菌<br>ファンフィルター                |
| ecoおまかせモード<br>(一時消臭機能あり) | ノンスパーク<br>点火                  |
| ワンタッチ<br>汚れんキャップ         | メロディー<br>お知らせ                 |

●FW-72DX4 換気設備のある場所でご使用ください。

暖房出力 5.60~1.34kW

|          |           | 暖房のめやす |            | タンク容量(L) | 質量(kg) | 暖房出力(kW)  | 燃料消費量(L/h)  | 燃焼継続時間(h)  | 消費電力(W)(50/60Hz) |       |         |          | 運転音(dB) | 本体外形寸法<br>(高さ×幅×奥行)(mm) |
|----------|-----------|--------|------------|----------|--------|-----------|-------------|------------|------------------|-------|---------|----------|---------|-------------------------|
|          |           | 木造(戸建) | コンクリート(集合) |          |        | 最大～最小     | 最大～最小       | 大火力～小火力    | 大火力時             | 小火力時  | 最大(点火時) | 待機時      | 最大～最小   | 高さ×幅×奥行(mm)             |
| SLX      | FW-37SLX2 | 10畳まで  | 13畳まで      | 9.0      | 11.6   | 3.70～0.74 | 0.360～0.072 | 25.0～125.0 | 129/129          | 62/62 | 390/390 | 1.0/1.0  | 37～25   | 445×430×357             |
|          | FW-47SLX2 | 12畳まで  | 17畳まで      | 9.0      | 12.3   | 4.70～0.91 | 0.457～0.088 | 19.7～102.3 | 153/153          | 70/70 | 390/390 | 1.0/1.0  | 39～24   | 445×466×349             |
|          | FW-57SLX2 | 15畳まで  | 20畳まで      | 9.0      | 12.3   | 5.70～1.23 | 0.554～0.120 | 16.2～75.0  | 191/191          | 80/80 | 420/420 | 1.0/1.0  | 41～25   | 445×466×349             |
|          | FW-67SLX2 | 17畳まで  | 24畳まで      | 9.0      | 13.8   | 6.70～1.34 | 0.651～0.130 | 13.8～69.2  | 215/215          | 92/92 | 420/420 | 1.0/1.0  | 42～26   | 445×527×357             |
| L        | FW-3618L  | 10畳まで  | 13畳まで      | 9.0      | 11.1   | 3.60～0.74 | 0.350～0.072 | 25.7～125.0 | 128/128          | 62/62 | 390/390 | 1.0/1.0  | 37～25   | 445×430×357             |
|          | FW-4618L  | 12畳まで  | 16畳まで      | 9.0      | 11.9   | 4.60～0.91 | 0.447～0.088 | 20.1～102.3 | 152/152          | 70/70 | 390/390 | 1.0/1.0  | 39～24   | 445×466×349             |
|          | FW-5618L  | 15畳まで  | 20畳まで      | 9.0      | 11.9   | 5.60～1.23 | 0.544～0.120 | 16.5～75.0  | 190/190          | 80/80 | 420/420 | 1.0/1.0  | 41～25   | 445×466×349             |
|          | FW-6612   | 17畳まで  | 23畳まで      | 9.0      | 13.4   | 6.60～1.34 | 0.642～0.130 | 14.0～69.2  | 214/214          | 92/92 | 420/420 | 1.0/1.0  | 42～26   | 445×527×357             |
| KE<br>NE | FW-3317KE | 9畳まで   | 12畳まで      | 5.0      | 7.7    | 3.30～0.74 | 0.321～0.072 | 15.6～69.4  | 99/99            | 52/52 | 390/390 | 1.0/1.0  | 36～24   | 429×371×299             |
|          | FW-2518NE | 7畳まで   | 9畳まで       | 3.5      | 6.9    | 2.50～0.68 | 0.243～0.066 | 14.4～53.0  | 82/82            | 49/49 | 390/390 | 1.0/1.0  | 33～23   | 393×321×311             |
|          | FW-3218NE | 9畳まで   | 12畳まで      | 5.0      | 7.5    | 3.20～0.74 | 0.311～0.072 | 16.1～69.4  | 98/98            | 52/52 | 390/390 | 1.0/1.0  | 35～24   | 429×371×299             |
| S        | FW-25S    | 7畳まで   | 9畳まで       | 3.5      | 6.8    | 2.50～0.68 | 0.243～0.066 | 14.4～53.0  | 82/82            | 49/49 | 390/390 | 1.0/1.0  | 33～23   | 393×321×311             |
|          | FW-3218S  | 9畳まで   | 12畳まで      | 5.0      | 7.4    | 3.20～0.74 | 0.311～0.072 | 16.1～69.4  | 98/98            | 52/52 | 390/390 | 1.0/1.0  | 35～24   | 429×371×299             |
|          | FW-4218S  | 11畳まで  | 15畳まで      | 5.0      | 8.5    | 4.20～0.84 | 0.408～0.082 | 12.3～61.0  | 143/143          | 63/63 | 390/390 | 1.0/1.0  | 39～25   | 435×436×313             |
| DX<br>FB | FW-72DX4  | 19畳まで  | 25畳まで      | 9.0      | 15.3   | 7.20～1.50 | 0.700～0.146 | 12.9～61.7  | 218/218          | 97/97 | 420/420 | 1.0/1.0  | 42～30   | 480×603×339             |
|          | FB-35T    | 9畳まで   | 13畳まで      | 6.0      | 10.9   | 3.50～0.74 | 0.340～0.072 | 17.6～83.3  | 134/134          | 69/69 | 390/390 | 1.0/1.0  | 39～27   | 460×462×310             |
|          | FW-56LD   | 15畳まで  | 20畳まで      | 9.0      | 14.5   | 5.60～1.34 | 0.544～0.130 | 16.5～69.2  | 195/195          | 86/86 | 420/420 | 1.0/1.0* | 39～25   | 455×527×357             |

|    |         | 暖房のめやす |          | タフ   | 質量   | 暖房出力(kW)   | 燃料消費量(L/h)  | 燃焼継続時間(h) | 消費電力(W)(50/60Hz) |         |         |         | 運転音(dB) | 本体外形寸法      |
|----|---------|--------|----------|------|------|------------|-------------|-----------|------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
|    |         | 木造(戸建) | コンクリ(集合) | 容量   | (kg) | 最大～最小      | 最大～最小       | 大火力～小火力   | 小火力時             | 最大(点火時) | 待機時     | 最大～最小   | (mm)    |             |
| FM | FM-107F | 26畳まで  | 35畳まで    | 13.0 | 16.4 | 10.00～3.50 | 0.972～0.340 | 13.4～38.2 | 265/265          | 140/140 | 935/935 | 1.1/1.1 | 45～34   | 665×486×546 |
|    | FM-106F | 26畳まで  | 35畳まで    | 13.0 | 16.4 | 10.00～3.50 | 0.972～0.340 | 13.4～38.2 | 265/265          | 140/140 | 935/935 | 1.1/1.1 | 45～34   | 665×456×546 |
|    | FM-197F | 47畳まで  | 65畳まで    | 19.0 | 19.0 | 18.50～5.60 | 1.80～0.544  | 10.5～34.9 | 448/448          | 205/205 | 950/950 | 1.1/1.1 | 50～37   | 724×507×581 |
|    | FM-196F | 47畳まで  | 65畳まで    | 19.0 | 19.0 | 18.50～5.60 | 1.80～0.544  | 10.5～34.9 | 448/448          | 205/205 | 950/950 | 1.1/1.1 | 50～37   | 724×507×581 |
|    | FM-197N | 47畳まで  | 65畳まで    | 19.0 | 18.3 | 18.50～5.60 | 1.80～0.544  | 10.5～34.9 | 413/413          | 180/180 | 950/950 | 1.1/1.1 | 50～37   | 724×507×581 |

**安全装置** 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置(FM-197Nを除く)、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置(FMシリーズを除く)

※加湿量は室温 20℃、湿度 30% の場合。

- ④ 化器の故障や損傷
- ⑤ 消耗部品の取り替え
- ⑥ 定期点検の費用
- ⑦ 一般家庭用以外（たとえば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用されたときの故障や損傷
- ⑧ 保証書の提示がないとき
- ⑨ 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売先などで購入したときは、商品の状況、領収書などの提示がないとき

その他、使用に際しては取扱説明書および保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

## 家庭用石油ファンヒーター別売部品

別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。  
その際は、**型式・部品名をはっきりとお伝えください。**

インターネットでもご注文いただけます。

<http://www.dainichi-net.co.jp/support/>

### カートリッジタンク (ワンタッチ汚れんキャップ付き)

タンク容量 3.5L・5.0L (シングルとて)

希望小売価格 **3,000円**(税抜)

タンク容量 6.0L・9.0L

希望小売価格 **4,000円**(税抜)

### カートリッジタンク (給油汚れんキャップ付き)

タンク容量 3.5L・5.0L

希望小売価格 **3,000円**(税抜)

カートリッジタンクは同じ容量でも型式によって適合品が異なります。

### タンク口金 (ワンタッチ汚れんキャップ)

希望小売価格 **800円**(税抜)

※キャップの色は、型式によって異なります。

### タンク口金 (給油汚れんキャップ)

希望小売価格 **800円**(税抜)

### ファンフィルター (抗菌ファンフィルター)

希望小売価格 **1,000円**(税抜)

希望小売価格 **1,200円**(税抜)

FW-67SLX2、FW-66L2、FW-72DX4、FB-56LD

### 油フィルター

希望小売価格 **500円**(税抜)

### スポイト

希望小売価格 **165円**(税抜)

補修用性能部品保有期間 製造打ち切り後9年保有しています。

## PSC 対応品

## PSCマーク(特定製品)について

●灯油の消費量が12kW以下の機器が対象になります。

石油暖房機器は消費生活用製品安全法の特定製品として指定され、国により安全基準が定められています。PSCマークは国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークで、販売事業者は平成23年4月1日からPSCマークの表示のない石油暖房機器を販売することができなくなりました。ダイニチは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了し、適合した製品となっています。

## 新技術基準のポイント

### 家庭用石油ファンヒーターのみ

- カートリッジタンクのふたの改善 (閉止が音、目視または感触で確認できること)
- 給油時消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いたとき、自動的に消火します。

### 家庭用石油ファンヒーター、業務用石油ストーブ共通

- 不完全燃焼防止装置の作動強化  
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。
- 不完全燃焼防止装置が連続作動した場合の通知機能  
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続して作動したことをお知らせします。
- 不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)  
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動すると、通常の操作により再び点火する状態にならないようにします。



このマークは自然通気形開放式石油ストーブおよび石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生。安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、お客様が「ホッと」暖まることができるという意味が込められています。



## 安全に関するご注意 ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

### ガソリン使用禁止

必ず灯油をご使用ください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。

### スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風や熱気のあたるところに放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発し、危険です。

### 衣類乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。

### 換気必要

時々(1時間に1~2回程度)窓を開けて換気してください。

### 給油時消火

火災のおそれがありますので、給油は必ず消火し、灯油がかからないようファンヒーターから十分に離れた火の気のないところで行なってください。

### 油漏れ確認

口金・給油口ふたは確実に閉めてください。

- 理・美容院、クリーニング店、はんだ付作業所、メッキ・塗装工場などスプレーや化学薬品を使う場所での使用は避けてください。
- (家庭用石油ファンヒーター)標高1,300m以上、(業務用石油ストーブ)標高1,000m以上の高地では使用しないでください。

### 家庭用石油ファンヒーター

口金を下にして油漏れがないことを確かめてください。

#### ワンタッチ式キャップ

「カチッ」と音がするまで押す



#### 回転式キャップ

確実に閉める



### 業務用石油ストーブ

- ・ポリタンクで直接給油厳禁
- ・油量計の「満」を超える給油厳禁
- ・給油ポンプを使用する



## 暖房のめやすについて

室内外温度差15℃の「温暖地」(東京、大阪など)を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでかめやすくなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります)



このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行なう燃焼機器等の検査に合格したことを証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついていることを確かめてください。

## 警告

**換気必要**  
1時間に1~2回  
**寝るとき消火**  
**スプレー缶厳禁**

**注意**  
変質した持ち越し灯油使用厳禁

## 石油ファンヒーターを長く、快適にお使いいただくために。

※詳しくは製品に同梱の取扱説明書、またはチラシをご覧ください。

### シリコン配合製品を使用しない

ファンヒーターの故障の原因になることが表示されているヘアケア商品などは、シリコンが配合されています。ファンヒーターと同時に使用しないでください。着火ミスや途中消火、換気サイン点滅の原因になります。



### 新しい灯油を使用し、正しく保管しましょう

変質灯油(持ち越し灯油など)や不純灯油(灯油以外の油、水やごみが混入した灯油など)などの不良灯油は使用しないでください。異常燃焼や故障の原因になります。新しい灯油を使用し、保管の際は紫外線を通しにくい色付の灯油用ポリタンクで、火気・雨水・ごみ・高温・日光を避けた場所に置きましょう。



### 愛情点検



### 長年ご使用の石油暖房機

セラミックファンヒーターの点検を!

ご使用の際、このような症状はありませんか?

### 石油暖房機

- 置台に油だまりがある
- 白煙がでたり、強いニオイがする
- 炎が異常に赤い
- 強燃焼でも暖まらない
- その他の異常・故障がある

### セラミックファンヒーター

- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- 本体が異常に熱かったり、焦げくさい臭いがする
- 運転中に異常な音や振動がする
- [加湿セラミックファンヒーターの場合]水漏れする
- その他の異常や故障がある

### ご使用中止

このような場合は、事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店に点検・修理をご相談ください。

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。



ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。  
ダイニチ工業(株)本社・工場・配送センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

# ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様  
ご相談窓口

**0120-468-110**

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00  
(土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ <http://www.dainichi-net.co.jp/>



環境に配慮した植物油インキを使用しています。

FH-2018



## ■お求めはー

このカタログの記載内容は、2018年7月現在のものです。