

品質を大切に作るから、ダイニチは日本製です。

新潟県に本社をおくダイニチ工業は1964年創立。
石油暖房機メーカーとして気化燃焼技術の開発に取り組み、
40年以上にわたり追い続けてまいりました。
2015年度には石油暖房機累計生産2,870万台を達成し、
日本中のお客様からご支持いただいております。
その培ってきた技術を活かし、2003年度からは加湿器を、
2015年度からはセラミックファンヒーターの販売を開始いたしました。
海外生産の多い電気暖房機市場において、より質の高い、安定した製品をお届けする
ために、ダイニチは開発・設計から生産に至るまで新潟の工場で行なっております。



本社(新潟市)



生産ライン

■別売部品

●別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、**型名・部品名・商品コードをはっきり**とお伝えください。●価格は予告なく変更することがあります。

インターネットでもご注文いただけます。

<http://www.dainichi-net.co.jp/support/>

部品名	写真	商品コード	JANコード	希望小売価格	対応機種
抗菌気化フィルター 3シーズン用		E060500	4951272 025009	1,200円(税抜)	EFH-1215D EFH-1216D
除菌フィルター		H060351	4951272 019060	450円(税抜)	EF-1215D EFH-1215D EF-1216D EFH-1216D
クエン酸 100g入		H010010	4951272 019176	300円(税抜)	EFH-1215D EFH-1216D

3年保証のご説明



- (1) 3年保証は次の各機種に適用されます。
・セラミックファンヒーター・家庭用石油ファンヒーター・加湿器
- (2) 保証期間は保証書記載のご購入日より3年間で、
(例：平成28年10月1日にご購入のケースでは、平成31年9月30日まで)
- (3) 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用が
できなくなった不具合に対し、無償で修理いたします。
- (4) 3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。
修理をお申し付けになる際にご提示ください。
保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
- (5) 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、[加湿セラミック
ファンヒーターの場合]タンク・タンクキャップの損傷、使用状況などによる
本体、[加湿セラミックファンヒーターの場合]タンクの変形、変色。
- ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガス
など)などによる故障や損傷
④異常電圧、指定外の電源(電圧・周波数)、ほこりなどによる故障や損傷
⑤消耗部品(抗菌気化フィルター・除菌フィルター)の取り替え
⑥定期点検の費用
⑦一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用や車両・船舶への搭載)に使用
されたときの故障や損傷
⑧本書の提示がないとき
⑨本書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き
替えられたとき。
通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がないとき。
- (6) その他、使用に際しては取扱説明書及び保証書記載の注意事項をよく読み、正しい
使用をお守りください。

保証書に関するお願い

保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。

補修用性能部品保有期間

製造打ち切り後9年保有しています。



安全に関するご注意

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを温風のあたるところに放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり、爆発や火災の原因になります。
- 交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。他の機器と併用したり、延長コードを使用しないでください。定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
- 温風に直接長時間あたらないでください。特にお子様や、病気の方などがご使用のときは十分に注意してください。低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。
- 電源コードに無理な力を加えたり、重い物をのせないでください。また、束ねたまま使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電やけがの原因になります。
- カーテン、布団、毛布など燃えやすい物(可燃物)の近くでは使用しないでください。火災の原因になります。
- 長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電や、漏電火災の原因になります。
- 犬や猫などのペットの暖房用に使用しないでください。ペットが本体や電源コードを傷めると、火災の原因になります。

加湿セラミックファンヒーターの場合

- タンクの水や本体内部は常に清潔にしてください。タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。お手入れせずに使用を続けると、雑菌やカビが繁殖し悪臭の原因になります。体質によっては、過敏に反応し健康を損なう原因になります。

愛情点検



長年ご使用の
セラミックファンヒーターの
点検を！

こんな
症状は
ありま
せんか

- ・電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- ・本体が異常に熱かったり、焦げくさい臭いがする。
- ・運転中に異常な音や振動がする。
- ・[加湿セラミックファンヒーターの場合]水漏れする。
- ・その他の異常や故障がある。

ご使用
中 止

事故防止のため、
電源プラグを
コンセントから抜き、
お買い上げの販売店に
点検・修理を
ご相談ください。

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。



ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。
ダイニチ工業(株)本社・工場・配送センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様
ご相談窓口

0120-468-110

受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00
(土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ <http://www.dainichi-net.co.jp/>



環境に配慮した植物油インキを使用しています。



EF-2016

①

■お求めはー

このカタログの記載内容は、平成28年8月現在のものです。

Dainichi Plus

暖房機器

セラミックファンヒーターカタログ

2016



パワフルに静かに暖める。
選ぶなら日本製のダイニチ。



ダイニチのセラミックファンヒーターは 日本製と安心にこだわります。

静かに、しかもパワフルに空間を暖めながら、

心地よいおいしい*をお届けする快適性。

置き場所を選ばないシンプルなデザイン。

そして、ダイニチが誇る確かな品質と安心設計。

この暖かい心地よさを、ぜひ実感してください。

※ EFH-1216Dのみ



メイン暖房からスポット暖房まで。

暮らしに合わせて様々なシーンでお使いいただけます。



EFH-1216Dなら
ハンドル付きで
移動もラク!



メイン暖房や他暖房機の補助暖房に!



個室や寝室で



補助暖房に



キッチンに



脱衣所や洗面所に



必要な時に、必要な場所で。
すぐに使えて足元からすばやく暖めます。



ダイニチ品質が誇るポイント

日本製の品質

本体3年保証

新潟の工場で生産。本体3年保証で
アフターサービスも充実。

品質に自信があるからできるダイニチの特長です。

※詳細は本カタログの裏面をご覧ください。




地震のときも安心

対震自動停止装置付



地震や強い振動を受けた際に自動停止。
万一の際にも安心です。

※地震の場合は約震度5以上で自動停止します。



セラミックファンヒーター3つの魅力

1. パワフル暖房

1,200W*の暖房パワーで、
コンパクトながら足元から
しっかり暖めます。


※温風「強」運転時



2. 静かな運転音

温風「強」運転時でも30dB*の
ささやき声並の静かさです。

※EFH-1216Dの場合、EF-1216Dは32dB。



3. 自動でおまかせ「Wセンサー」

省エネセンサー

人の動きを検知して
自動でON/OFF。人の
出入りが頻繁な場所
などに便利です。



温度センサー

室温約22℃を自動で
キープする「自動」運転
モードは、部屋の暖め
すぎを抑えます。



加湿セラミックファンヒーター

EFH-1216D オープン価格

暖房 1,200W (50/60Hz)

加湿量 480mL/h (50/60Hz)

主な機能

省エネセンサー	切タイマー (1時間・2時間)
入タイマー (6時間・8時間)	チャイルドロック
カンタン持ち運び ハンドル	

3.8Lタンク

※加湿量は室温20℃、湿度30%の条件のときです。



●操作パネル:EFH-1216D



移動に便利な
ハンドル付き



ブルー(A)
JANコード:4951272 025603



ホワイト(W)
JANコード:4951272 025597

長時間加湿 (3.8Lタンク)

約8時間の連続運転ができるので
給水が少なくすみます。

便利

抗菌気化フィルター

抗菌*1・防カビ*2加工を施し、
トレイ内の雑菌・カビの繁殖を抑えます。
*1シーズン6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L
(全国平均値/水道水の硬度の違いにより寿命が短くなる
場合があります。)、月に1回クエン酸洗浄した場合。
クエン酸洗浄なしでは1シーズンとなります。

フィルター
寿命
3シーズン*

除菌フィルター

除菌*3加工を施し、部屋の空気から
捕らえた雑菌の繁殖を抑えます。
(除菌フィルターはEF-1216Dも搭載)

清潔

セラミックファンヒーター

EF-1216D オープン価格

暖房 1,200W (50/60Hz)

主な機能

省エネセンサー	切タイマー (1時間・2時間)
入タイマー (6時間・8時間)	チャイルドロック



●操作パネル:EF-1216D



ブラウン(T)
JANコード:4951272 025627



ホワイト(W)
JANコード:4951272 025610

■仕様

型名	EFH-1216D					EF-1216D	
	温風運転		加湿運転			温風運転	
	温風「強」	温風「弱」	温風「強」+加湿	温風「弱」+加湿	加湿単独	温風「強」	温風「弱」
消費電力	1200/1200W	670/670W	1000/1000W	550/550W	12/12W	1200/1200W	670/670W
加湿量*	—	—	480mL/h	220mL/h	90mL/h	—	—
運転音	30dB	27dB	27dB	23dB	27dB	32dB	29dB
連続加湿時間*	約8時間					—	
タンク容量	3.8L					—	
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	410mm×375mm×180mm					360mm×260mm×155mm	
質量	約4.9kg					約3.0kg	
電源コードの長さ	1.8m					1.8m	
安全装置	対震自動停止装置、室温異常自動停止装置					対震自動停止装置、室温異常自動停止装置	

※加湿量は室温20℃、湿度30%の条件のときです。

暖房の目安

1㎡当たり必要W数の計算基準					
断熱材の厚み	コンクリート住宅	木造住宅	住宅の構造	コンクリート住宅	木造住宅
なし	約4.5畳(6.9㎡)まで	約3畳(4.9㎡)まで	断熱材	なし	50mm
50mm	約8畳(12.9㎡)まで	約6畳(8.6㎡)まで	1㎡当たり W	174W	93W

暖房の目安は自社調べによるものです。室内外温度差15℃の地区で、1畳=1.65㎡として(50Hzを基準)算出しています。

■抗菌等の機能について

	※1	※2	※3
試験機関	一般財団法人 ボーケン品質評価機構		東亜合成株式会社製品研究所
試験方法	JIS L1902に準拠		JIS L1902に準拠
抗菌・防カビ・除菌の方法	フィルターに抗菌剤を含浸		フィルターに防カビ剤を含浸
抗菌・防カビ・除菌を行なっている対象部分の名称	抗菌気化フィルター		除菌フィルター
試験結果 (試験番号)	99.9%の抑制を確認 (09006184-1)(09006184-2)		抑制を確認 (09006184-3)