



快適な暖かさへのこだわり。
選ぶならシェアNo.1*のダイニチ。

※2007～2015年度(年度=4月1日～3月31日)石油ファンヒーター メーカー別販売台数シェア ダイニチ(シェア数値/2007年度=49%・2008年度=59%・2009年度=53%・2010年度=49%・2011年度=49%・2012年度=50%・2013年度=54%・2014年度=53%・2015年度=54%) / 全国有力家電量販店の販売実績集計 / GfKJapan調べ



あなたの暮らしにおすすめの1台があります。

	SLX TYPE	L TYPE	NE TYPE	S TYPE	FB TYPE
ラインナップ機能早見表	4ページ	4ページ	5ページ	5ページ	5ページ
	FW-3715SLX (W)	FW-3616L (S)	FW-2516NE (R)	FW-3216S (S)	FB-359T (S)
表示部	白色バックライト液晶	グレー液晶	オレンジ液晶	グレー液晶	(FB-359T) 白色バックライト液晶 FB-569LDはLED表示
暖房のめやす*	※コンクリート(集合)の暖房のめやすについては、タイプ別紹介ページ(4~5ページ)の各機種をご確認ください。				
木造(戸建) 7畳まで			FW-2516NE 3.5タンク	FW-2516S 3.5タンク	
木造(戸建) 9畳まで			FW-3216NE 5.0タンク	FW-3216S 5.0タンク	FB-359T 6.0タンク
木造(戸建) 10畳まで	FW-3715SLX 9.0Lタンク	FW-3616L 9.0Lタンク			
木造(戸建) 11畳まで			FW-4316NE 5.0タンク	FW-4216S 5.0タンク	
木造(戸建) 12畳まで	FW-4715SLX 9.0Lタンク	FW-4616L 9.0Lタンク			
木造(戸建) 15畳まで	FW-5715SLX 9.0Lタンク	FW-5616L 9.0Lタンク			FB-569LD 9.0Lタンク
木造(戸建) 17畳まで	FW-6715SLX 9.0Lタンク	FW-66L 9.0Lタンク			
おもな機能					
エコ	ecoおまかせモード※1		ecoおまかせモード※2		ecoおまかせモード※1
	省エネセンサー				
消臭	パワフル秒速消臭システム				
給油	8段階油量モニター	給油モニター(給油サイン)	給油モニター(予音/給油サイン)	給油モニター(給油サイン)	FB-359T 給油モニター(予音/給油サイン) FB-569LD 8段階油量モニター
	ワンタッチ汚れんキャップ				
	給油2段階サイン				
お手入れ	抗菌ファンフィルター	FW-66L 抗菌ファンフィルター	抗菌ファンフィルター		抗菌ファンフィルター
	フッ素コーティングルーバ				
音	低騒音ボックス構造				
	ノンスパーク点火				ノンスパーク点火
使いやすさ	メロディーお知らせ				メロディーお知らせ
その他標準機能	タイマー運転(24時間タイマー)/チャイルドロック/異物混入防止ルーバ				
	給油時消火装置/消し忘れ消火装置/対震自動消火装置				

※1 一時消火機能あり ※2 一時消火機能なし

SLX TYPE

ダブル Wエコ機能でしっかり節約。 便利な8段階油量モニター付きタイプ。



●操作パネル:FW-3715SLX

FW-3715SLX 希望小売価格 **42,800円(税抜)**

暖房のめやす
木造(戸建) 10畳まで (16.5m)
コンクリート(集合) 13畳まで (21.5m)
暖房出力 3.70~0.74kw

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅430×奥行357mm
●質量 / 11.6kg

9.0Lタンク 40秒着火 PSC対応品



クールホワイト(W)
JANコード:4951272 024392

FW-4715SLX 希望小売価格 **48,800円(税抜)**

暖房のめやす
木造(戸建) 12畳まで (20.0m)
コンクリート(集合) 17畳まで (28.0m)
暖房出力 4.70~0.91kw

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅466×奥行349mm
●質量 / 12.3kg

9.0Lタンク 40秒着火 PSC対応品



[FW-4715SLX]クールホワイト(W)
JANコード:4951272 024422
[FW-5715SLX]クールホワイト(W)
JANコード:4951272 024446

FW-5715SLX 希望小売価格 **55,800円(税抜)**

暖房のめやす
木造(戸建) 15畳まで (25.0m)
コンクリート(集合) 20畳まで (33.0m)
暖房出力 5.70~1.23kw

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅466×奥行349mm
●質量 / 12.3kg

9.0Lタンク 45秒着火 PSC対応品

FW-6715SLX 希望小売価格 **62,800円(税抜)**

暖房のめやす
木造(戸建) 17畳まで (28.0m)
コンクリート(集合) 24畳まで (39.5m)
暖房出力 6.70~1.34kw

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ455×幅527×奥行357mm
●質量 / 13.8kg

9.0Lタンク 45秒着火 PSC対応品



クールホワイト(W)
JANコード:4951272 024460

●FW-6715SLX 換気設備のある場所でご使用ください。

L TYPE

家族の集まるスペースに。 大容量9Lタンク搭載タイプ。



●操作パネル:FW-3616L

FW-3616L 希望小売価格 **33,800円(税抜)**

暖房のめやす
木造(戸建) 10畳まで (16.5m)
コンクリート(集合) 13畳まで (21.5m)
暖房出力 3.60~0.74kw

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅430×奥行357mm
●質量 / 11.1kg

9.0Lタンク 40秒着火 PSC対応品



ライトシルバー(S)
JANコード:4951272 025054



ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 025061

FW-4616L 希望小売価格 **39,800円(税抜)**

暖房のめやす
木造(戸建) 12畳まで (20.0m)
コンクリート(集合) 16畳まで (26.5m)
暖房出力 4.60~0.91kw

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅466×奥行349mm
●質量 / 11.9kg

9.0Lタンク 40秒着火 PSC対応品



[FW-4616L]ライトシルバー(S)
JANコード:4951272 025078



[FW-4616L]ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 025085

FW-5616L 希望小売価格 **45,800円(税抜)**

暖房のめやす
木造(戸建) 15畳まで (25.0m)
コンクリート(集合) 20畳まで (33.0m)
暖房出力 5.60~1.23kw

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅466×奥行349mm
●質量 / 11.9kg

9.0Lタンク 45秒着火 PSC対応品



[FW-5616L]ライトシルバー(S)
JANコード:4951272 025092



[FW-5616L]ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 025115

FW-66L 希望小売価格 **50,800円(税抜)**

暖房のめやす
木造(戸建) 17畳まで (28.0m)
コンクリート(集合) 23畳まで (38.0m)
暖房出力 6.60~1.34kw

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ455×幅527×奥行357mm
●質量 / 13.4kg

9.0Lタンク 45秒着火 PSC対応品



プラチナゴールド(N)
JANコード:4951272 025559

●FW-66L 換気設備のある場所でご使用ください。

NE TYPE

個室やスポット暖房からリビングまで。
ワンタッチ汚れんキャップ付きタイプ。

●操作パネル:FW-3216NE

FW-2516NE 希望小売価格 **26,800円(税抜)**

暖房のめやす
木造(戸建) 7畳まで (11.5㎡) | コンクリート(集合) 9畳まで (15.0㎡)

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ393×幅321×奥行311mm
●質量 / 6.9kg

暖房出力 **2.50~0.68kW** | **3.5L** タンク | **40分** 着火 | **PSC** 対応品



FW-3216NE 希望小売価格 **28,800円(税抜)**

暖房のめやす
木造(戸建) 9畳まで (15.0㎡) | コンクリート(集合) 12畳まで (20.0㎡)

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ429×幅371×奥行299mm
●質量 / 7.5kg

暖房出力 **3.20~0.74kW** | **5.0L** タンク | **40分** 着火 | **PSC** 対応品



FW-4316NE 希望小売価格 **30,800円(税抜)**

暖房のめやす
木造(戸建) 11畳まで (18.0㎡) | コンクリート(集合) 15畳まで (25.0㎡)

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ435×幅436×奥行313mm
●質量 / 8.6kg

暖房出力 **4.30~0.84kW** | **5.0L** タンク | **40分** 着火 | **PSC** 対応品



- 主な機能
- オレンジ液晶
 - ecoおまかせモード (一時消火機能なし)
 - 給油モニター (予告/給油サイン)
 - ワンタッチ汚れんキャップ
 - 抗菌ファンフィルター
 - メロディーお知らせ

FM SERIES

広い空間に最適なパワフル暖房。

主な機能

- LED表示
- 油量表
- 秒速消臭システム
- 低騒音化ボックス構造
- ノンスパーク点火
- 6時間延長機能
- タイマー運転

●FM-107F・106F
換気設備のある場所でご使用ください。

●FM-197F・196F・197N
排気筒の取り付けについて
開放店舗等以外でご使用になる場合、煙突(別売りの排気筒取付セット必要)を取り付けるか、排気フードのある場所でご使用ください。なお、排気筒取付セットのご購入、取り付けについてはお買い上げの販売店などにご相談ください。

FMシリーズは1年保証となります。

FM-107F 希望小売価格 **92,800円(税抜)**

暖房のめやす
木造(戸建) 26畳まで (43.0㎡) | コンクリート(集合) 35畳まで (58.0㎡)

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ665×幅456×奥行546mm
●質量 / 16.4kg

暖房出力 **10.00~3.50kW** | **13.0L** タンク | **80分** 着火 | **PSC** 対応品




FM-197F 希望小売価格 **102,800円(税抜)**

暖房のめやす
木造(戸建) 47畳まで (77.5㎡) | コンクリート(集合) 65畳まで (107.5㎡)

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ724×幅507×奥行581mm
●質量 / 19.0kg

暖房出力 **18.50~5.60kW** | **19.0L** タンク | **80分** 着火 | **PSC** 対応品



在庫僅少モデル

FM-106F 希望小売価格 **92,800円(税抜)**

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ665×幅456×奥行546mm
●質量 / 16.4kg

FM-196F 希望小売価格 **102,800円(税抜)**

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ724×幅507×奥行581mm
●質量 / 19.0kg

FM-197N 希望小売価格 **97,800円(税抜)**

暖房のめやす
木造(戸建) 47畳まで (77.5㎡) | コンクリート(集合) 65畳まで (107.5㎡)

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ724×幅507×奥行581mm
●質量 / 18.3kg

暖房出力 **18.50~5.60kW** | **19.0L** タンク | **80分** 着火 | **PSC** 対応品



S TYPE

給油汚れんキャップ付きの
スタンダードタイプ。

●操作パネル:FW-3216S

FW-2516S 希望小売価格 **25,800円(税抜)**

暖房のめやす
木造(戸建) 7畳まで (11.5㎡) | コンクリート(集合) 9畳まで (15.0㎡)

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ393×幅321×奥行311mm
●質量 / 6.8kg

暖房出力 **2.50~0.68kW** | **3.5L** タンク | **40分** 着火 | **PSC** 対応品



FW-3216S 希望小売価格 **27,800円(税抜)**

暖房のめやす
木造(戸建) 9畳まで (15.0㎡) | コンクリート(集合) 12畳まで (20.0㎡)

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ429×幅371×奥行299mm
●質量 / 7.4kg

暖房出力 **3.20~0.74kW** | **5.0L** タンク | **40分** 着火 | **PSC** 対応品



FW-4216S 希望小売価格 **29,800円(税抜)**

暖房のめやす
木造(戸建) 11畳まで (18.0㎡) | コンクリート(集合) 15畳まで (25.0㎡)

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ435×幅436×奥行313mm
●質量 / 8.5kg

暖房出力 **4.20~0.84kW** | **5.0L** タンク | **40分** 着火 | **PSC** 対応品



- 主な機能
- グレー液晶
 - ecoおまかせモード (一時消火機能なし)
 - 給油モニター (給油サイン)
 - 給油汚れんキャップ

FB TYPE

暖かさが見える、
温風と放射の2ウェイ暖房。

●操作パネル:FB-359T

FB-359T 希望小売価格 **41,800円(税抜)**

暖房のめやす
木造(戸建) 9畳まで (15.0㎡) | コンクリート(集合) 13畳まで (21.5㎡)

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ460×幅462×奥行310mm
●質量 / 10.9kg

暖房出力 **3.50~0.74kW** | **6.0L** タンク | **40分** 着火 | **PSC** 対応品



FB-569LD 希望小売価格 **58,800円(税抜)**

暖房のめやす
木造(戸建) 15畳まで (25.0㎡) | コンクリート(集合) 20畳まで (33.0㎡)

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ455×幅527×奥行357mm
●質量 / 14.5kg

暖房出力 **5.60~1.34kW** | **9.0L** タンク | **45分** 着火 | **PSC** 対応品

●操作パネル:FB-569LD



- 主な機能
- 白色バックライト液晶 (FB-359T)
 - LED表示 (FB-569LD)
 - ecoおまかせモード (一時消火機能あり)
 - 給油モニター (予告/給油サイン) (FB-359T)
 - 8段階油量モニター (FB-569LD)
 - ワンタッチ汚れんキャップ
 - 抗菌ファンフィルター
 - ノンスパーク点火
 - メロディーお知らせ

家庭用石油ファンヒーター 仕様一覧

シリーズ	モデル	暖房のめやす		タンク容量 (L)	質量 (kg)	暖房出力 (kW)		燃料消費量 (L/h)		燃焼継続時間 (h)		消費電力 (W) (50/60Hz)				運転音 (dB)		本体外形寸法 (置台含む) (mm)	
		木造(戸建)	コンクリート(集合)			最大~最小	最大~最小	大火力~小火力	大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時	最大~最小	高さ×幅×奥行					
SLX	FW-3715SLX	10畳まで	13畳まで	9.0	11.6	3.70~0.74	0.360~0.072	25.0~125.0	129/129	62/62	390/390	1.0/1.0	37~25	445×430×357					
	FW-4715SLX	12畳まで	17畳まで	9.0	12.3	4.70~0.91	0.457~0.088	19.7~102.3	153/153	70/70	390/390	1.0/1.0	39~24	445×466×349					
	FW-5715SLX	15畳まで	20畳まで	9.0	12.3	5.70~1.23	0.554~0.120	16.2~75.0	191/191	80/80	420/420	1.0/1.0	41~25	445×466×349					
L	FW-6715SLX	17畳まで	24畳まで	9.0	13.8	6.70~1.34	0.651~0.130	13.8~69.2	215/215	92/92	420/420	1.0/1.0	42~26	455×527×357					
	FW-3616L	10畳まで	13畳まで	9.0	11.1	3.60~0.74	0.350~0.072	25.7~125.0	128/128	62/62	390/390	1.0/1.0	37~25	445×430×357					
	FW-4616L	12畳まで	16畳まで	9.0	11.9	4.60~0.91	0.447~0.088	20.1~102.3	152/152	70/70	390/390	1.0/1.0	39~24	445×466×349					
NE	FW-5616L	15畳まで	20畳まで	9.0	11.9	5.60~1.23	0.544~0.120	16.5~75.0	190/190	80/80	420/420	1.0/1.0	41~25	445×466×349					
	FW-66L	17畳まで	23畳まで	9.0	13.4	6.60~1.34	0.642~0.130	14.0~69.2	214/214	92/92	420/420	1.0/1.0	42~26	455×527×357					
	FW-2516NE	7畳まで	9畳まで	3.5	6.9	2.50~0.68	0.243~0.066	14.4~53.0	82/82	49/49	390/390	1.0/1.0	33~23	393×321×311					
S	FW-3216NE	9畳まで	12畳まで	5.0	7.5	3.20~0.74	0.311~0.072	16.1~69.4	98/98	52/52	390/390	1.0/1.0	35~24	429×371×299					
	FW-4316NE	11畳まで	15畳まで	5.0	8.6	4.30~0.84	0.418~0.082	12.0~61.0	143/143	63/63	390/390	1.0/1.0	39~25	435×436×313					
	FW-2516S	7畳まで	9畳まで	3.5	6.8	2.50~0.68	0.243~0.066	14.4~53.0	82/82	49/49	390/390	1.0/1.0	33~23	393×321×311					
FB	FW-3216S	9畳まで	12畳まで	5.0	7.4	3.20~0.74	0.311~0.072	16.1~69.4	98/98	52/52	390/390	1.0/1.0	35~24	429×371×299					
	FW-4216S	11畳まで	15畳まで	5.0	8.5	4.20~0.84	0.408~0.082	12.3~61.0	143/143	63/63	390/390	1.0/1.0	39~25	435×436×313					
	FB-359T	9畳まで	13畳まで	6.0	10.9	3.50~0.74	0.340~0.072	17.6~83.3	134/134	69/69	390/390	1.0/1.0	39~27	460×462×310					
	FB-569LD	15畳まで	20畳まで	9.0	14.5	5.60~1.34	0.544~0.130	16.5~69.2	195/195	86/86	420/420	1.0/1.0*	39~25	455×527×357					

業務用石油ストーブ 仕様一覧

シリーズ	モデル	暖房のめやす		タンク容量 (L)	質量 (kg)	暖房出力 (kW)		燃料消費量 (L/h)		燃焼継続時間 (h)		消費電力 (W) (50/60Hz)				運転音 (dB)		本体外形寸法 (置台含む) (mm)	
		木造(戸建)	コンクリート(集合)			最大~最小	最大~最小	大火力~小火力	大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時	最大~最小	高さ×幅×奥行					
FM	FM-107F	26畳まで	35畳まで	13.0	16.4	10.00~3.50	0.972~0.340	13.4~38.2	265/265	140/140	935/935	1.1/1.1	45~34	665×456×546					
	FM-106F	26畳まで	35畳まで	13.0	16.4	10.00~3.50	0.972~0.340	13.4~38.2	265/265	140/140	935/935	1.1/1.1	45~34	665×456×546					
	FM-197F	47畳まで	65畳まで	19.0	19.0	18.50~5.60	1.80~0.544	10.5~34.9	448/448	205/205	950/950	1.1/1.1	50~37	724×507×581					
	FM-196F	47畳まで	65畳まで	19.0	19.0	18.50~5.60	1.80~0.544	10.5~34.9	448/448	205/205	950/950	1.1/1.1	50~37	724×507×581					
	FM-197N	47畳まで	65畳まで	19.0	18.3	18.50~5.60	1.80~0.544	10.5~34.9	413/413	180/180	950/950	1.1/1.1	50~37	724×507×581					

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz) ※時計表示の点灯時は1.2W/1.2W。 [安全装置] 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置(FM-197Nを除く)、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置(FMシリーズを除く)

家庭用石油ファンヒーター 別売部品

インターネットでもご注文いただけます。 <http://www.dainichi-net.co.jp/support/>

カートリッジタンク (ワンタッチ汚れんキャップ付き) | タンク容量 3.5L, 5.0L | 希望小売価格 **3,000円(税抜)**

カートリッジタンク (給油汚れんキャップ付き) | タンク容量 3.5L, 5.0L | 希望小売価格 **3,000円(税抜)**

ファンフィルター (抗菌ファンフィルター) | 希望小売価格 **1,000円(税抜)**

油フィルター | 希望小売価格 **500円(税抜)**

タンク容量 6.0L, 9.0L | 希望小売価格 **4,000円(税抜)**

カートリッジタンクは同じ容量でも型式によって適合品が異なります。

タンク口金 (ワンタッチ汚れんキャップ) | 希望小売価格 **800円(税抜)**

タンク口金 (給油汚れんキャップ) | 希望小売価格 **800円(税抜)**

スポイト | 希望小売価格 **165円(税抜)**

3年保証のご説明



- 3年保証は次の各機種に適用されます。
 - 家庭用石油ファンヒーター・加湿器・セラミックファンヒーター
 - ＊業務用石油ストーブFMシリーズは1年保証となります。
- 保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。
 - (例:平成28年10月1日にご購入のケースでは、平成31年9月30日まで)
- 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無償で修理いたします。
- 3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。修理をお申し付けになる際にご提示ください。保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
 - ②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびカートリッジタンク、口金の損傷、使用状況などによる本体やカートリッジタンクのさび、変形、変色
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
 - ④異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、水、ガソリン、ほこり、シリコン配合商品が原因などによる故障や損傷
 - ⑤不良灯油(変質灯油・不純灯油)使用による気化器の故障や損傷
 - ⑥消耗部品の取り替え
 - ⑦定期点検の費用
 - ⑧一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
 - ⑨保証書の提示がないとき
 - ⑩保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき
- その他、使用に際しては取扱説明書及び保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

補修用性能部品保有期間 製造打ち切り後9年保有しています。

PSC
対応品

PSCマーク(特定製品)について

●灯油の消費量が12kW以下の機器が対象になります。

石油暖房機器は消費生活用製品安全法の特定製品として指定され、国により安全基準が定められています。PSCマークは国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークで、販売事業者は平成23年4月1日からPSCマークの表示のない石油暖房機器を販売することができなくなりました。ダイニチは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了し、適合した製品となっています。

新技術基準のポイント

家庭用石油ファンヒーターのみ

- カートリッジタンクのふたの改善 (閉止が音、目視または感触で確認できること)
- 給油時消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いたとき、自動的に消火します。

家庭用石油ファンヒーター、業務用石油ストーブ共通

- 不完全燃焼防止装置の作動強化 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。
- 不完全燃焼防止装置が連続作動した場合の通知機能 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続して作動したことをお知らせします。
- 不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック) 不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動すると、通常の操作により再び点火する状態にならないようにします。



このマークは自然通気形開放式石油ストーブおよび石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生。安全性向上のための「キッチン」した改善が行われることにより、お客様が「ホット」暖まることができるという意味が込められています。

安全に関するご注意 ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ガソリン使用禁止 必ず灯油をご使用ください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
- スプレー缶厳禁 スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風や熱気のあるところに放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発し、危険です。
- 衣類乾燥厳禁 衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。
- 換気必要 時々(1時間に1~2回程度)窓を開けて換気してください。
- 給油時消火 火災のおそれがありますので、給油は必ず消火し、灯油がかからないようファンヒーターから十分に離れた火の気のないところで行ってください。
- 油漏れ確認 口金・給油口ふたは確実に閉めてください。

家庭用石油ファンヒーター

口金を下にして油漏れがないことを確かめてください。

ワンタッチ式キャップ

「カチッ」と音がするまで押す

ボタンは押さない

回転式キャップ

確実に閉める

油漏れ確認

確認 口金を閉めたあと軽く引き上げて外れないことを確かめてください。

業務用石油ストーブ

- ・ポリタンクで直接給油厳禁
- ・油量計の「満」を超える給油厳禁

給油ポンプを使用する

- 理・美容院、クリーニング店、はんだ付け作業所、メッキ・塗装工場などスプレーや化学薬品を使う場所での使用は避けてください。
- [家庭用石油ファンヒーター]標高1,300m以上(SLXタイプ、FBタイプは標高1,000m以上)、[業務用石油ストーブ]標高1,000m以上の高地では使用しないでください。

暖房のめやすについて 室内外温度差15℃の「温暖地」(東京、大阪など)を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります)

このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行なう燃焼機器等の検査に合格したことを証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついていることを確かめてください。

石油ファンヒーターを長く、快適にお使いいただくために。

※詳しくは製品に同梱の取扱説明書、またはチラシをご覧ください。

シリコン配合製品を使用しない

ファンヒーターの故障の原因になることが表示されているヘアケア商品などは、シリコンが配合されています。ファンヒーターと同時に使用しないでください。着火ミスや途中消火、換気サイン点滅の原因になります。



新しい灯油を使用し、正しく保管しましょう

変質灯油(持ち越した灯油など)や不純灯油(灯油以外の油、水やこみが混入した灯油など)などの不良灯油は使用しないでください。異常燃焼や故障の原因になります。新しい灯油を使用し、保管の際は紫外線を通しにくい色付の灯油用ポリタンクで、火気・雨水・こみ・高温・日光を避けた場所に置きましょう。



警告

換気必要
1時間に1~2回
寝るとき消火
スプレー缶厳禁

注意
変質した持ち越し灯油
使用厳禁

愛情点検

長年ご使用の石油暖房機の点検を!

ご使用の際、このような症状はありませんか?

- 置合に油だまりがある
- 白煙がでたり、強いニオイがする
- 炎が異常に赤い
- 強燃焼でも暖まらない
- その他の異常・故障がある

ご使用中止

このような場合は、事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店に点検・修理をご相談ください。

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業(株)本社・工場・配送センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様
ご相談窓口 **0120-468-110**
受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
(土、日、祝日は除く)

- ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。
- ホームページ <http://www.dainichi-net.co.jp/>



環境に配慮した植物油インキを使用しています。

FH-2016



■お求めは—

このカタログの記載内容は、平成28年8月現在のものです。