3年保証のご説明

(1)3年保証は次の各機種に適用されます。

- ・家庭用石油ファンヒーター・加湿器 \*業務用石油ストープFMシリーズは1年保証となります。
- (2)保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。
- (例:平成26年10月1日にご購入のケースでは、平成29年9月30日まで) (3)保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなく なった不具合に対し、無償で修理いたします。
- (4)3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。
- 修理をお申し付けになる際にご提示ください。 保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
- 5)保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
- ①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
- ②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびカートリッジタンク、 口金の損傷。使用状況などによる本体やカートリッジタンクのさび、変形、変色。
- ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど) などによる故障や損傷
- ④異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、水、ガソリン、ほこり、シリコーン配合商品
- が原因などによる故障や損傷 ⑤不良灯油(変質灯油・不純灯油)使用による気化器の故障や損傷
- ⑥消耗部品の取り替え
- 7)定期点検の費用
- ⑧一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載)に使用 されたときの故障や損傷 9保証書の提示がないとき
- □保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を 書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書など
- (6)その他、使用に際しては取扱説明書及び保証書記載の注意事項をよく読み、正しい

補修用性能部品保有期間 製造打切り後9年保有しています。

対応品

#### PSCマーク(特定製品)について

●灯油の消費量が12kW以下の機器が対象に なります。

石油暖房機器は消費生活用製品安全法の特定製品として指定され、国により安全基準が定め られています。PSCマークは国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークで、販売 事業者は平成23年4月1日からPSCマークの表示のない石油暖房機器を販売することができなく なりました。ダイニチは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了し、適合した製品 となっています。

家庭用石油ファンヒーターのみ ●給油時消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いたとき、自動的に消火します。

●カートリッジタンクのふたの改善(閉止が音、目視または感触で確認できること)

石油ファンヒーター、業務用石油ストーブ共通

- ●不完全燃焼防止装置の作動強化
- 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。
- ●不完全燃焼防止装置が連続作動した場合の通知機能 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続して作動したことをお知らせします。
- ●不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)
- 不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動すると 通常の操作により再び点火する状態にならないようにします。



このマークは自然通気形開放式石油ストーブおよび 石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術 基準のネーミングとして誕生。安全性向上のための 「キチッと」した改善が行われることにより、お客様が 「ホッと」暖まることができるとの意味が込められています。

#### /! 安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ガソリン 必ず灯油をご使用ください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に 使用 禁止 体用しない マイナ・ナ

使用禁止 使用しないでください。 スプレー缶 スプレー缶やカセットこんろ用ボンべなどを、温風や熱気のあたるところに放置



禁 しないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発し、危険です。 燥 衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつき、




禁 火災の原因になります。 気 必 要 時々(1時間に1~2回程度)窓を開けて換気してください。





火災のおそれがありますので、給油は必ず消火し、灯油がかからないよう



口金を下にして油漏れがないことを確かめてください。







**⚠**警告 

換気必要 1時間に1~2回

ポリタンクで直接

●理・美容院、クリーニング店、はんだ付作業所、メッキ・塗装工場などスプレーや化学薬品を使う場所での使用は避けてください。 ●標高1,000m以上の高地では使用しないでください。

室内外温度差15℃の「温暖地」(東京 大阪など)を其準にしています。「大浩」とは大浩戸建住宅「コンクリート」 とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は について 約1.2倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります)



このマークは 一般財団法人 日本炊俸機器給香協会が行かう炊俸 機器等の検査に合格したことを証明するものです。石油暖房機を お買い求めの際は、マークがついていることをお確かめください。

#### 新しい灯油を使用し、正しく保管しましょう

変質灯油(持ち越した灯油など)や不純灯油(灯油以外の油、水やごみが混入した灯油など)などの 不良灯油は使用しないでください。異常燃焼や故障の原因になります。

新しい灯油を使用し、保管の際は紫外線を通しにくい色付の灯油用ポリタンクで、火気・雨水・ごみ・ 高温・日光を避けた場所に置きましょう。



長年ご使用の 石油暖房機

●置台に油だまりがある

●強燃焼でも暖まらない ●白煙がでたり、強いニオイがする
●その他の異常・故障がある

このカタログの記載内容は、平成26年7月現在のものです。



◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれて おりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、 多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。◎本カタログ に掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。



ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する 国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業(株)本社・工場・配送センターは、環境マネジメント システムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

### マイニチ工業株式会社

0120-468-110

ご相談窓口 受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00 (土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理 いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ http://www.dainichi-net.co.jp/



■お求めはー



# 暖房機器

2014 総合カタログ 石 油 暖 房

ダイニチは すばやく暖め、快適に節約



DAINICHI



- 2020-0

# ダイニチが選ばれ続ける3つのポイント

#### スピードとパワーで、 すばやく暖まる快適さが好評です。

ダイニチの石油ファンヒーターなら、保温なし\*1の 40秒\*\*2スピード着火。寒い朝や帰宅時など、急いで お部屋を暖めたいときも、すぐにあったか快適に。

- ※1 着火時間を早めるための待機電力は使用していません。 ※2 保温なしの着火時間。5kW以上の機種は45秒となります。
- 点火・消火時の

#### ダイニチは、 ニオイが少ないので快適です。

気になる点火時と消火時のニオイを元からカット するパワフル秒速消臭システム(特許第3739918号)。 嫌なニオイが少なく快適です。

eco

、なると

長持ち!

## 安心の日本製

#### 新潟の自社工場で生産。 3年保証\*でアフターサービスも安心。

新潟の自社工場で生産。1998年8月から業界初の 取り組みとして導入した、本体3年保証\*でアフター サービスも安心。品質に自信があるからできる、 ダイニチの特長です。


※詳細は本カタログの裏面をご覧ください


## ボタン1つでかしこく節約


## **CCO**おまかせモード

季節を判断して、燃焼量を自動コントロール。

お好みの温度に設定した上でセーブできるので、快適に節約できます。







押すだけ

## 暖房出力 5.6kW機種の場合



約7.100円お得!!

効果数値は、白社基準による算出。使用環境や使用状況等 ファンヒーターを1日8時間、1シーズン10月~翌年5月の うち(1.500時間)を想定し算出。

対象地域]東京 [灯油価格] 104円/L(2014年1月第1週 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)[電力料金] 27円/kW(税込)(公益社団法人 全国家庭電気製品公正 取引協議会(新電力料金目安単価)〉[暖房使用時間内訳 午前7~9時(2時間)、夜18~24時(6時間)〈政府広報調 査機関 一般財団法人省エネルギーセンター調査に基づ 〈全国平均〉 「試験条件] 当社環境試験室にて各機種の適 用畳数により、外気温14.5℃以下を記録した時間を暖房 スの2003年から2012年までの10年間の平均気温より 算出し外気温条件として設定。「設定温度120℃

## 給油回数を減らします

## 9Lタンク

一度でたっぷり給油ができる

給油 8段階油量モニター

**給油** 給油汚れんキャップ

なく、手も汚れにくいです。

**給油** ワンタッチ汚れんキャップ

グリップ付きで回しやすく、手も汚れにくいです。



タンクだから



タンクの上下に「とって」が2本 あるので、両手でしっかり持つ ことができて、持ち運びに便利。



給油2回分

#### 給油 給油2段階サイン お手入れ カンタンおそうじフィルター (給油モニター付き)

タンクが空になると「予告」サインが点滅 し、間もなく消火というときには「給油」 サインが点滅。

お手入れ フッ素コーティングルーバ 汚れにくく拭きとりもカンタン。

さっと取り外しができるのでお掃除 がラク。また、抗菌※ネット使用で 雑菌の繁殖を抑えます。

[試験機関]一般財団法人 ボーケン品質評価機構 [試験機関]JIS Z2801に準拠 「抗菌の方法]フィルターに抗菌剤を含浸 [抗菌を行なっている対象部分の名称]ファンフィルター [試験結果]抑制を確認(10235976-1/10235976-2)

## ● 低騒音ボックス構造

燃焼時の音を包み込んで密閉するので、最大燃焼時も 35dB※と静かな図書館より小さな音。 ※3.2kWの機種の場合

TYPE

- mass - =

FW-37DX2(W)

ラインナップ 機能早見表

暖房のめやす※

木造 7 畳まで

木造 9 畳まで

木造 11 畳まで

木造 12 畳まで

木造17畳まで

おもな機能

消臭

給油

エコ

お手入れ

音

使いやすさ

標準機能

木造 10 畳まで FW-37DX2 9.99

木造15畳まで FW-57DX2 9.01

木造19畳まで FW-72DX2 9.09

TYPE

FW-3714LX(W)

大型バックライト液晶

50°50°

報 8:30 回

FW-3714LX 9.01

FW-4714LX 9.01

FW-5714LX 👭

FW-6714LX 9.9

ecoおまかせモード(ON/OFFあり

カンタンおそうじフィルター

**音** ノンスパーク点火 点火時の放電音をなくしました。

#### 使いやすさ メロディーお知らせ

給油は「キラキラ星」、消し忘れ消火や自動消火は 「オーラリー」のメロディーとランプでお知らせ。

#### その他不完全燃焼防止装置の作動強化

あなたの暮らしにおすすめの1台があります。

TYPE

FW-3614L(S)

グレー液品

FW-3614L 999

FW-4614L 9.01

FW-5614L 9.0.

FW-6614L 9.0

給油モニター (給油サイン)

ワンタッチ汚れんキャップ

メロディーお知らせ

8:30

※コンクリート(集合)の暖房のめやすについては、タイプ別紹介ページ(3~5ページ)の各機種をご確認ください。

パワフル秒速消臭システム

給油2段階サイン

フッ素コーティングルーバ

タイマー運転(24時間タイマー)/チャイルドロック/異物混入防止ルーバ

給油時消火装置/消し忘れ消火装置/対震自動消火装置

FW-6614L カンタンおそうじフィルター

給気不足や換気不足など、万一の事故を未然に 防ぐために、2009年より一酸化炭素の判断基準値を 一段と厳しく設定しています。

#### その他 給油時消火装置

S

TYPE

**5**ページ

FW-3214S(S)

グレー液品

8302

FW-2514S 3.5

FW-3214S 599

FW-4214S 5.0

給油モニター (給油サイン)

給油汚れんキャップ

ecoおまかせモード(ON/OFFなし)

FW-2514S

TYPE

45 0 0 a

FB-359T(S) (FB-359T)

白色バックライト液晶

FB-569LDはLED表示

FB-359T 6.01

FB-569LD 9.9

ワンタッチ汚れんキャップ

coおまかせモード(ON/OFFぁ

カンタンおそうじフィルター

ノンスパーク点火

メロディーお知らせ

TYPE

オレンジ液晶

FW-2514NE 3.5

FW-3214NE 599

FW-4314NE 5.9

**給油モニター**(予告/給油サイ

カンタンおそうじフィルター

給油時、本体からタンクを抜いた際に運転を 停止しなかった場合でも、自動で消火します。

●各機能の搭載については上記の早見表、 またはタイプ別紹介ページ(3~5ページ)を ご確認ください。

大容量9Lタンクだから、給油 の回数が少なくてすみます。

タンクを持ち上げなくても灯油の残量がわかります。

給油キャップの開閉がカンタン。キャップを回す必要も

3.7kW機種の小火力を想定し、[燃料消費量0.15L/h一定][1日8時間(1.20L使用)]で計算した場合。



# TYPE

#### おもな機能

大型白色バックライト液晶

ecoおまかせモード(ON/OFFあり)

8段階油量モニター

ワンタッチ汚れんキャップ

カンタンおそうじフィルター

ノンスパーク点火

メロディーお知らせ

## クオリティー感あふれる多機能ハイエンド・モデル。



プレミアムホワイト(W)

JAN = 1:4951272 022435



プレミアムグレー(H) JANI-1:4951272 022442

-- 1 88 ...

## FW-57DX2 <sup>希望小売価格</sup> 56,800円(税抜) ●本体外形寸法/高さ480×幅544×奥行339mm(置台含む) ●質量/13.9kg 対応品



FW-37DX2 希望小売価格 43,800円(税抜)

10 畳まで 13 畳まで 40 秒着火



JANJ-1:4951272 022466

JAN = - 18:4951272 022473





JANJ-16:4951272 022480

= - [ 55<sub>m</sub> =

JANJ-F:4951272 022497

## 大容量9Lタンクで快適な使い心地。

#### FW-3614L 希望小売価格 33,800円(税抜) ●本体外形寸法/高さ445×幅430×奥行357mm(置台含む) ●質量/11.1kg 対応品 10 信6.5m²) 13 畳まで 40 秒着火 ecoおまかせモード(ON/OFFあり)

TYPE

おもな機能

グレー液晶

給油モニター(給油サイン)

ワンタッチ汚れんキャップ

カンタンおそうじフィルター

(FW-6614Lのみ)

ノンスパーク点火

メロディーお知らせ

おもな機能

オレンジ液晶

ecoおまかせモード(ON/OFFなし)



プラチナシルバー(S) JANコード:4951272 022640 ウォームホワイト(W) JANコード:4951272 022657

- 1 - March - 10

- TT - MA-0 - 0

FW-4614L 希望小売価格 39.800円(税抜) ●本体外形寸法/高さ445×幅466×奥行349mm(置台含む) ●質量/11.9kg 対応品 | 機房 4.60~ |出力 0.91kw | 9.0L | タンク 木造(戸建) コンクリート(集合) 12 畳まで 16 畳まで **♦** 即暖! **40**秒着火




●本体外形寸法/高さ455×幅527×奥行357mm(置台含む) ●質量/13.4kg 対応品

FW-6614L 希望小売価格 50,800円(税抜)









プラチナゴールド(N) JANJ-F:4951272 022930

# 8段階油量モニター付きのハイグレードタイプ。

9.0L

# TYPE

## おもな機能

大型バックライト液晶 (白・ピンク・赤)

ecoおまかせモード(ON/OFFあり)

8段階油量モニター

ワンタッチ汚れんキャップ カンタンおそうじフィルター ノンスパーク点火

メロディーお知らせ



FW-4714LX 希望小売価格 47,800円(税抜)

FW-5714LX <sup>希望小売価格</sup> 54,800円(税抜)

●本体外形寸法/高さ445×幅466×奥行349mm(置台含む) ●質量/12.5kg 対応品



. - 188 .

【FW-4714LX】ウォームシルバー(S)


JANコード: 4951272 023029

【FW-5714LX】ウォームシルバー(S) JANU-8:4951272 023043





JANコード:4951272 023012



# ワンタッチ汚れんキャップ付きのスタンダードタイプ。

# FW-2514NE

希望小売価格 26,800円(税抜) 希望小売価格 **ZO,OUU円** (税扱)

●本体外形寸法/高さ393×幅321×奥行311mm(置台含む)

対応品 ●質量/6.9kg

木造(戸建) コンクリート(集合) 7 (11.5m²) 9 (15.0m²) り畳まで



PSC





ウォームホワイト(W) シャインローズ(R) ワインレッド(WR) ピアノブラック(K) JANコード:4951272 022886 JANコード:4951272 022893 JANコード:4951272 023081 JANコード:4951272 023081

#### FW-3214NE 希望小売価格 28,800円(税抜) ●本体外形寸法/高さ429×幅371×奥行299mm(置台含む) ●質量/7.5kg

暖房 3.20~ 出力 0.74kW 9<sup>(15.0m²)</sup> 12<sup>(20.0m²)</sup> まで





ウォームホワイト(W)

ウォームシルバー(S) JANコード:4951272 022725

JAN = - 1:4951272 022732

# □ X ★望小売価格

<b>『 V V - O 』 『 十上 / 61,800円(税抜)</b> ●本体外形寸法/高さ455×幅527×奥行357mm(置台含む) ●質量/14.0kg			+4.4
暖房 <i>0.</i> 木造(戸建)	めやす コンクリート(集合)	暖房 6.70~ 出力 1.34kW	0 01
<b>17</b> (28.0m²) 畳まで	<b>24</b> <sup>(39.5m²)</sup>	<b>♦</b> 即暖! <b>45</b> 秒着火	<b>9.0L</b> タンク



JANコード: 4951272 023067

. 50501 -- ... 5 Nicero クールホワイト(W) JANコード:4951272 023074

【FW-4714LX】クールホワイト(W)

JAN=-1:4951272 023036

【FW-5714LX】クールホワイト(W)

JANコード:4951272 023050

FW-4314NE 希望小売価格 30,800円(税抜) ●本体外形寸法/高さ435×幅436×奥行313mm(置台含む) ●質量/8.6kg 11 (18.0m²) 15 (25.0m²) 15 畳まで





ウォームシルバー(S) ウォームホワイト(W) JANJ-1:4951272 022909 JAN = - 1:4951272 022916

### おもな機能

グレー液晶

ecoおまかせモード(ON/OFFなし)

給油モニター(給油サイン)

給油汚れんキャップ

カンタンおそうじフィルター

メロディーお知らせ (FW-2514Sのみ

## 給油汚れんキャップ付きのスタンダードタイプ。

FW-2514S 希望小売価格 25,800円(税抜) ド寸法/高さ393×幅321×奥行311mm(置台含む) ●質量/6.9kg

暖房 2.50~ <sup>出力</sup> 0.68kW 9 (15.0m²) 畳まで ▲ 即暖! 40 秒着火

FW-3214S 希望小売価格 27,800円(税抜)



シャインローズ(R)



JANコード:4951272 022879

ウォームホワイト(W) JANコード:4951272 022862





プラチナシルバー(S) JAN = - 1:4951272 022626

ウォームホワイト(W) JANコード:4951272 022633

FW-4214S 希望小売価格 29,800円(税抜)

暖房 3.20~ 出力 0.74kw

**◇**即暖! **40**秒着火

▲ 即暖 I

暖房 4.20~ <sup>出力</sup> 0.84kW 11<sup>(18.0m²)</sup> 15<sup>(25.0m²)</sup> まで

9<sup>(15.0m²)</sup> 12<sup>(20.0m²)</sup>





プラチナシルバー(S) JANコード: 4951272 022701

ウォームホワイト(W) JANコード:4951272 022718

# TYPE

### おもな機能

白色バックライト液晶 (FB-359T)

> LED表示 (FB-569LD)

ecoおまかせモード(ON/OFFあり)

給油モニター(予告/給油サイン) (FB-359T)

8段階油量モニター (FB-569LD)

ワンタッチ汚れんキャップ

カンタンおそうじフィルター ノンスパーク点火

メロディーお知らせ

## 暖かさが見える、温風と放射の2ウェイ暖房。

FB-359T <sup>希望小売価格</sup> 41,800円(税抜) ●本体外形寸法/高さ460×幅462×奥行310mm(置台含む) ●質量/10.9kg 対応品 暖房 3.50~ <sup>出力</sup> 0.74kW

木造(戸建) コンクリート(集合) 9<sup>(15.0m²)</sup> 13<sup>(21.5m²)</sup> まで





ウォームシルバー(S) JANコード:4951272 022367

プラチナブラウン(T)

## FB-569LD 希望小売価格 58.800円(税抜) ●本体外形寸法/高さ455×幅527×奥行357mm(置台含む) ●質量/14.5kg 対応品

暖房 出力 1.34kW 15<sup>(25.0m²)</sup> 20<sup>(33.0m²)</sup> まで





ウォームシルバー(S) JANコード:4951272 022381

プラチナブラウン(T) JAN = - 1:4951272 022398

## 広い空間に最適なパワフル暖房。

#### FM-105F 希望小売価格

●本体外形寸法/高さ665×幅456×奥行546mm(置台含む) ●質量/16.4kg

暖房 10.00~ <sup>出力</sup> 3.50kW 木造(戸建) コンクリート(集合) **26**<sup>(43.0m²)</sup> **35**<sup>(58.0m²)</sup> **◇**即暖! **80**秒着火

FM-195F

秒速消臭システム ●本体外形寸法/高さ724×幅507×奥行581mm(置台含む) ●質量/19.0kg 低騒音化ボックス構造

**47**<sup>(77.5m²)</sup> **65**<sup>(107.5m²)</sup> ノンスパーク点火 6時間延長機能

タイマー運転

業務用石油ストース

SERIES

おもな機能

LED表示

油量計



【FM-105F】メタリックグレー(H) JANコード:4951272 021001 【FM-195F】メタリックグレー(H) JAN = - F: 4951272 021025 【FM-105F】プラチナシルバー(S) JAN⊐-F:4951272 020998 【FM-195F】プラチナシルバー(S) JAN⊐-F:4951272 021018

FMシリーズは1年保証となります。

#### FM-195N k体外形寸法/高さ724×幅507×奥行581mm(置台含む) ●質量/18.3kg

47<sup>(77.5m²)</sup> 65<sup>(107.5m²)</sup>



●FM-105F 換気設備のある場所でご使用 ください。

#### ●FM-195F·195N 排気筒の取り付けに ついて

開放店舗等以外でご使用になる 場合、煙突(別売りの排気筒取付 セット必要)を取り付けるか、排気 -ドのある場所でご使用ください。 なお、排気筒取付セットのご購入 取り付けについてはお買い上げの 販売店などにご相談ください。

メタリックグレー(H) JANコード:4951272 021032

#### 家庭用石油ファンヒーター・業務用石油ストーブ 燃料消費量 燃焼継続時間 暖房のめやす 消費電力(W)(50/60Hz) 運転音(dB) 本体外形寸法 (置台含む) 木造 (戸建) (kg) 小火力時 最大(点火時) 待機時 最大~最小 最大~最小 最大~最小 大火力~小火力 大火力時 (集合) FW-37DX2 10畳まで | 13畳まで | 9.0 | 11.9 | 3.70~0.74 | 0.360~0.072 25.0~125.0 | 129/129 | 62/62 | 390/390 | 1.0/1.0 | 37~25 | 446×430×357 DX 15畳まで 20畳まで 9.0 13.9 5.70~1.23 0.554~0.120 16.2~75.0 | 193/193 | 80/80 | 420/420 | 1.0/1.0 | 41~25 | 480×544×339 FW-57DX2 FW-72DX2 19畳まで 25畳まで 9.0 15.3 7.20~1.50 0.700~0.146 12.9~61.7 218/218 97/97 420/420 1.0/1.0 42~30 480×603×339 **FW-3714LX** 10畳まで 13畳まで 9.0 11.8 3.70~0.74 0.360~0.072 390/390 1.0/1.0 37~25 445×430×357 25.0~125.0 | 129/129 62/62 FW-4714LX 12畳まで 17畳まで 9.0 12.5 4.70~0.91 0.457~0.088 19.7~102.3 | 153/153 70/70 390/390 1.0/1.0 39~24 445×466×349 FW-5714LX | 20畳まで | 9.0 | 12.5 | 5.70~1.23 | 0.554~0.120 16.2~75.0 420/420 1.0/1.0 41~25 445×466×349 **FW-6714LX** 17畳まで 24畳まで 9.0 14.0 6.70~1.34 0.651~0.130 13.8~69.2 215/215 92/92 | 420/420 | 1.0/1.0 | 42~26 | 455×527×357 25.7~125.0 | 128/128 FW-3614L 10畳まで | 13畳まで | 9.0 | 11.1 | 3.60~0.74 | 0.350~0.072 62/62 | 390/390 | 1.0/1.0 | 37~25 | 445×430×357 FW-4614L 16畳まで 9.0 11.9 4.60~0.91 0.447~0.088 12畳まで 20.1~102.3 | 152/152 | 70/70 | 390/390 | 1.0/1.0 | 39~24 | 445×466×349 FW-5614L 15畳まで 20畳まで 9.0 11.9 5.60~1.23 0.544~0.120 16.5~75.0 420/420 1.0/1.0 41~25 445×466×349 190/190 80/80 FW-6614L 17畳まで | 23畳まで | 9.0 | 13.4 | 6.60~1.34 | 0.642~0.130 14.0~69.2 214/214 92/92 | 420/420 | 1.0/1.0 | 42~26 | 455×527×357 FW-2514NE 7畳まで 9畳まで 3.5 | 6.9 | 2.50~0.68 | 0.243~0.066 14.4~53.0 82/82 49/49 | 390/390 | 1.0/1.0 | 33~23 | 393×321×311 FW-3214NE 9畳まで 5.0 7.5 3.20~0.74 | 0.311~0.072 16.1~69.4 98/98 52/52 390/390 1.0/1.0 35~24 429×371×299 FW-4314NE |1畳まで 15畳まで 5.0 | 8.6 | 4.30~0.84 | 0.418~0.082 12.0~61.0 143/143 63/63 390/390 1.0/1.0 39~25 435×436×313 3.5 | 6.9 | 2.50~0.68 | 0.243~0.066 FW-2514S 7畳まで 9畳まで 14.4~53.0 82/82 49/49 | 390/390 | 1.0/1.0 | 33~23 | 393×321×311 FW-3214S 9畳まで 5.0 7.4 3.20~0.74 0.311~0.072 161~694 98/98 52/52 390/390 1.0/1.0 35~24 429×371×299 12畳まで FW-4214S 11畳まで | 15畳まで | 5.0 | 8.5 | 4.20~0.84 | 0.408~0.082 12.3~61.0 143/143 63/63 | 390/390 | 1.0/1.0 | 39~25 | 435×436×313 FB-359T 13畳まで | 6.0 | 10.9 | 3.50~0.74 | 0.340~0.072 17.6~83.3 FB-569LD 20畳まで 9.0 14.5 5.60~1.34 0.544~0.130 16.5~69.2 420/420 1.0/1.0\* 39~25 455×527×357 FM-105F 26畳まで 35畳まで 13.0 16.4 10.00~3.50 0.972~0.340 13.4~38.2 | 265/265 | 140/140 | 935/935 | 1.1/1.1 | 45~34 | 665×456×546 FM-195F 47畳まで 65畳まで 19.0 19.0 18.50~5.60 1.80~0.544 10.5~34.9 | 448/448 | 205/205 | 950/950 | 1.1/1.1 | 50~37 | 724×507×581 FM-195N | 47畳まで | 65畳まで | 19.0 | 18.3 | 18.50~5.60 | 1.80~0.544 10.5~34.9 | 413/413 | 180/180 | 950/950 | 1.1/1.1 | 50~37 | 724×507×581

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz) ※時計表示の点灯時は12W/12W。 安全装置 不完全燃焼防止装置、好魔自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置(FM-195Nを除く)、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置(FMシリーズを除く)

### 家庭用石油 ファンヒーター 別売部品

別売部品は、お買い上げの

その際は、型式・部品名を

はっきりとお伝えください。

販売店にご注文ください。

希望小売価格 3,000円(税抜) タンク容量 6.01.9.01 希望小売価格 4,000円(税抜)

タンクロ金

(ワンタッチ汚れんキャップ)

希望小売価格 800円(税抜)

タンク容量

カートリッジタンク

(ワンタッチ汚れんキャップ付き)

インターネットでもご注文いただけます。

3.5L,5.0L



※キャップの色は型式によって 異なります。

カートリッジタンク (給油汚れんキャップ付き) タンク容量 3.5L,5.0L 希望小売価格 3,000円(税抜)

タンクロ金

(給油汚れんキャップ)

希望小売価格 800円(税抜)

タンク容量 希望小売価格 4.000円(税抜)



http://www.dainichi-net.co.jp/support/

1,000円(税抜)

ファンフィルター

(カンタンおそうじフィルター

希望小売価格 1,200円(税抜)

スポイト 希望小売価格 165円(税抜)

油フィルター

希望小売価格 500円(税抜)