

Dainichi

暖房機器

総合カタログ 2020

石油暖房機・セラミックファンヒーター



すばやくパワフルに暖めます。 スピード着火のダイニチ。

※ 2007～2019年度(年度=4月1日～3月31日)石油ファンヒーター メーカー別販売数量シェア ダイニチ(シェア数値/2007年度=49%・2008年度=59%・2009年度=53%・2010年度=49%・2011年度=49%・2012年度=50%・2013年度=54%・2014年度=53%・2015年度=54%・2016年度=52%・2017年度=55%・2018年度=51%・2019年度=53%) / 全国有力家電量販店の販売実績集計 / GfK Japan調べ。



一般社団法人
日本ガス石油機器工業会
石油連盟
— 石油機器の普及に努めています —



ダイニチブルーヒーター

足元からすばやく、お部屋

ダイニチが選ばれている3つのポイント

1 着火スピードNo.1※1

保温なし※2 35秒着火※3

室温が20℃に達するまでわずか16分※4。
寒い朝や帰宅時など、急いでお部屋を暖めたい
ときも、すぐにあったか快適に。

※1 家庭用石油ファンヒーター（一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分）における保温なしでの運転ボタンを押してから着火するまでの時間。各機種の着火時間は2ページの早見表、またはタイプ別紹介ページ（3～5ページ）をご確認ください。

※2 着火時間を早めるための待機電力は使用していません。

※3 保温なしの着火時間。機種により着火時間は異なります。

※4 FW-37SLX2 で、運転ボタンを押してから室温が20℃に達するまでの時間（試験条件：設定温度20℃・外気温5℃・室温8℃の木造戸建住宅10畳を想定した当社環境試験室にて測定）。



2 消火時のニオイが少ない

ニオイの元は未燃焼ガス。ダイニチは消火時のニオイをしっかり燃やしきるパワフル秒速消臭システム〔特許第3739918号〕を搭載しているの、嫌なニオイが少なく快適です。

NEタイプはさらにニオイが少ない
「秒速消臭システムプレミアム」。

**パワフル
秒速消臭
システム**
特許第3739918号

●気化した灯油の噴出口を
きっちりとふさいで、未燃焼ガスを瞬時に遮断。



3 日本製の品質

新潟の自社工場生産。1998年8月から
業界初の取り組みとして導入した本体3年
保証※で、アフターサービスも充実。品質に
自信があるからできる、ダイニチの特長です。

※詳細は本カタログの6ページをご覧ください。



まるごとパワフルに暖めます。

	SLX TYPE	L TYPE	KC TYPE	NE TYPE	S TYPE	DX TYPE
ラインナップ 機能早見表						
表示部	白色バックライト液晶 	オレンジ液晶 FW-66L2はグレー液晶 	大型オレンジ液晶 	オレンジ液晶 	グレー液晶 	大型白色 バックライト液晶
暖房のめやす	※コンクリート（集合）の暖房めやすについては、タイプ別紹介ページ（3～5ページ）の各機種をご確認ください。					
木造（戸建）	7畳まで					
木造（戸建）	9畳まで		FW-3320KC FW-3319KC*	FW-2520NE FW-3220NE	FW-25S2 FW-3220S	
木造（戸建）	10畳まで	FW-37SLX2	FW-3620L			
木造（戸建）	11畳まで				FW-4220S	
木造（戸建）	12畳まで	FW-47SLX2	FW-4620L			
木造（戸建）	15畳まで	FW-57SLX2	FW-5620L			
木造（戸建）	17畳まで	FW-67SLX2	FW-66L2			
木造（戸建）	19畳まで					FW-72DX4
おもな機能						
速暖	着火時間	40秒着火（FW-57SLX2、FW-56L2は45秒）	35秒着火（FW-5620Lは40秒、FW-56L2は45秒）	35秒着火	45秒着火	
消臭	消臭システム	パワフル秒速消臭システム		秒速消臭システムプレミアム	パワフル秒速消臭システム	
エコ	ecoモード	ecoおまかせモード※1	ecoおまかせモード※1	ecoおまかせモード※2	ecoおまかせモード※1	
省エネ	省エネセンサー	省エネセンサー				
給油	タンク	サイズ	9L	5L（FW-2520NE、FW-25S2は3.5Lタンク）	9L	
給油	タンク	とって	Wとって		シングルとって	
給油	タンク	キャップ	ワンタッチ汚れんキャップ		給油汚れんキャップ	ワンタッチ汚れんキャップ
給油	モニター	8段階油量モニター	給油モニター（給油サイン）	給油モニター（予告／給油サイン）	給油モニター（給油サイン）	8段階油量モニター
給油	お知らせ	給油2段階サイン				
お手入れ	お手入れ	抗菌ファンフィルター	FW-66L2 抗菌ファンフィルター			抗菌ファンフィルター
その他	音	フッ素コーティングルーバ				
その他	音	ノンスパーク点火				ノンスパーク点火
その他	その他	メロディーお知らせ				メロディーお知らせ
その他	その他	チャイルドロック／異物混入防止ルーバ／給油時消火装置／消し忘れ消火装置／対震自動消火装置				

※1 一時消火機能あり ※2 一時消火機能なし *在庫僅少モデルです。

その他の機能 各機能の搭載については上記早見表、またはタイプ別紹介ページ（3～5ページ）をご確認ください。

給油	ワンタッチ汚れんキャップ 給油キャップの開閉がカンタン。キャップを回す必要もなく、手も汚れにくいです。	お手入れ	フッ素コーティングルーバ 汚れにくく拭きとりもカンタン。	使いやすさ	メロディーお知らせ 給油は「キラキラ星」、消し忘れ消火や自動消火は「オーラリー」のメロディーとランプでお知らせ。
給油	給油汚れんキャップ グリップ付きで回しやすく、手も汚れにくいです。	音	低騒音ボックス構造 燃焼時の音を包み込んで密閉するので、最大燃焼時も35dB*と静かな図書館より小さな音。 ※3.2kWの機種の場合	その他	不完全燃焼防止装置の作動強化 給気不足や換気不足など、万一の事故を未然に防ぐために、2009年より一酸化炭素の判断基準値を一段と厳しく設定しています。
給油	給油2段階サイン（給油モニター付き） タンクが空になると、「予告」サインが点滅し、間もなく消火というときには「給油」サインが点滅。*お知らせ表示はタイプにより異なります。	音	ノンスパーク点火 点火時の放電音をなくしました。	その他	給油時消火装置 給油時、本体からタンクを抜いた際に運転を停止しなかった場合でも、自動で消火します。
お手入れ	抗菌ファンフィルター さっと取り外しができるのでお掃除がラク。また、抗菌*ネット使用で雑菌の繁殖を抑えます。				

※【試験機関】一般財団法人 ボーケン品質評価機構 【試験方法】JIS Z2801に準拠 【抗菌の方法】フィルターに抗菌剤を含浸 【抗菌を行なっている対象部分の名称】ファンフィルター網 【試験結果】99%以上の抑制を確認（20215053852-1）

【設計上の標準使用期間】8年 石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している場合でも、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。

「Wエコ」でムダをみつけて灯油を節約。


ダブル

室内温度をみる eco おまかせモード

温度変化にあわせて、燃焼量を自動コントロール。お好みの温度に設定した上でセーブできるので、快適に節約できます。

●設定温度20℃で運転開始した場合


SLX TYPE L TYPE KC TYPE NE TYPE S TYPE DX TYPE
※KC、NE、Sタイプは一時消火機能なし。



— ecoボタンを押さない場合 — ecoおまかせモード

人の動きをみる 省エネセンサー

長い時間お部屋に人がいない場合、センサーがチェックして自動的に運転をコントロール。燃焼量を弱めたり、停止することで、灯油のムダを抑えます。




※自動消火後は再点火しません。

Wエコ（ecoおまかせモード+省エネセンサー）による、1シーズンの節約効果			
機種	灯油節約量	節約金額（灯油代+電気代）	
FW-37SLX2	70L	9Lタンクで約7.7回分節約！	約7,500円お得！
FW-47SLX2	87L	9Lタンクで約9.6回分節約！	約9,300円お得！
FW-57SLX2	111L	9Lタンクで約12.3回分節約！	約11,800円お得！
FW-67SLX2	126L	9Lタンクで約14.0回分節約！	約13,500円お得！

灯油の残量をひと目でチェック。寒い場所での給油回数を減らす。

8段階油量モニター

タンクを持ち上げなくても油量を確認することができます。



SLX TYPE L TYPE KC TYPE NE TYPE S TYPE DX TYPE

9Lタンク

一度でたっぷり給油ができる大容量タンク。

※家庭用石油ファンヒーター（一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分）におけるタンク容量。2020年7月1日現在。



SLX TYPE L TYPE KC TYPE NE TYPE S TYPE DX TYPE

Wとって

上下にある2本の「とって」で持ち運びはもちろん、給油後の持ち上げもスムーズ。



SLX TYPE L TYPE KC TYPE NE TYPE S TYPE DX TYPE

SLX

TYPE

ダブル

Wエコ機能でしっかり節約。

便利な8段階油量モニター付きタイプ。

9.0L

タンク

主な機能

白色バックライト液晶

パワフル秒速消臭システム

ecoおまかせモード（一時消火機能あり）

省エネセンサー

タンクWとして

ワンタッチ汚れんキャップ

8段階油量モニター

抗菌ファンフィルター

ノンスパーク点火

メロディーお知らせ

白色バックライト液晶

8段階油量モニター

残油量がひと目で分かるので、タンクを持ち上げずに確認できます。

〈満量〉

〈残り半分〉

〈そろそろ給油〉

●操作パネル:FW-37SLX2

FW-37SLX2

希望小売価格

47,080円

(本体価格 42,800円)

暖房のめやす

木造(戸建)

コンクリート(集合)

10畳

13畳

まで

まで

(16.5㎡)

(21.5㎡)

●本体外形寸法(置台含む)／高さ445×幅430×奥行357mm

●質量／11.6kg

暖房出力

3.70～0.74kW

FW-47SLX2

希望小売価格

53,680円

(本体価格 48,800円)

暖房のめやす

木造(戸建)

コンクリート(集合)

12畳

17畳

まで

まで

(20.0㎡)

(28.0㎡)

●本体外形寸法(置台含む)／高さ445×幅466×奥行349mm

●質量／12.3kg

暖房出力

4.70～0.91kW

FW-57SLX2

希望小売価格

61,380円

(本体価格 55,800円)

暖房のめやす

木造(戸建)

コンクリート(集合)

15畳

20畳

まで

まで

(25.0㎡)

(33.0㎡)

●本体外形寸法(置台含む)／高さ445×幅466×奥行349mm

●質量／12.3kg

暖房出力

5.70～1.23kW

FW-67SLX2

希望小売価格

69,080円

(本体価格 62,800円)

暖房のめやす

木造(戸建)

コンクリート(集合)

17畳

24畳

まで

まで

(28.0㎡)

(39.5㎡)

●本体外形寸法(置台含む)／高さ455×幅527×奥行357mm

●質量／13.8kg

●FW-67SLX2

換気設備のある場所でご使用ください。

暖房出力

6.70～1.34kW

ウォームホワイト(W)

【FW-37SLX2】 JANコード:4951272 027560

【FW-47SLX2】 JANコード:4951272 027577

【FW-57SLX2】 JANコード:4951272 027584

【FW-67SLX2】 JANコード:4951272 027591

L

TYPE

視認性の高いオレンジ液晶※でより見やすく。

大容量9Lタンクで給油作業もラクラク。

9.0L

タンク

主な機能

オレンジ液晶※(文字盤は光りません)

パワフル秒速消臭システム

ecoおまかせモード（一時消火機能あり）

タンクWとして

ワンタッチ汚れんキャップ

給油モニター（給油サイン）

抗菌ファンフィルター(FW-66L2のみ)

ノンスパーク点火

メロディーお知らせ

ecoおまかせモード

設定温度 室内温度

8:30

給油モニター

運転延長

運転入/切

●操作パネル:FW-3620L

オレンジ液晶

液晶が従来機種(2019年度機種Lタイプのグレー)からオレンジに、さらに液晶フチの同色系デザインが加わって、より見やすくなりました。
※文字盤は光りません。

NEW

FW-3620L

希望小売価格

37,180円

(本体価格 33,800円)

暖房のめやす

木造(戸建)

コンクリート(集合)

10畳

13畳

まで

まで

(16.5㎡)

(21.5㎡)

●本体外形寸法(置台含む)／高さ445×幅466×奥行357mm

●質量／11.1kg

暖房出力

3.60～0.74kW

FW-4620L

希望小売価格

43,780円

(本体価格 39,800円)

暖房のめやす

木造(戸建)

コンクリート(集合)

12畳

16畳

まで

まで

(20.0㎡)

(26.5㎡)

●本体外形寸法(置台含む)／高さ445×幅466×奥行349mm

●質量／11.9kg

暖房出力

4.60～0.91kW

ウォームホワイト(W)

【FW-3620L】 JANコード:4951272 029878

【FW-4620L】 JANコード:4951272 029892

FW-5620L

希望小売価格

50,380円

(本体価格 45,800円)

暖房のめやす

木造(戸建)

コンクリート(集合)

15畳

20畳

まで

まで

(25.0㎡)

(33.0㎡)

●本体外形寸法(置台含む)／高さ445×幅466×奥行349mm

●質量／11.9kg

暖房出力

5.60～1.23kW

9.0L

タンク

40秒

着火

PSC

対応品

ウォームホワイト(W)

JANコード:4951272 029915

ライトシルバー(S)

JANコード:4951272 029908

FW-66L2

希望小売価格

55,880円

(本体価格 50,800円)

暖房のめやす

木造(戸建)

コンクリート(集合)

17畳

23畳

まで

まで

(28.0㎡)

(38.0㎡)

●本体外形寸法(置台含む)／高さ455×幅527×奥行357mm

●質量／13.4kg

暖房出力

6.60～1.34kW

9.0L

タンク

45秒

着火

PSC

対応品

メタリックゴールド(N)

JANコード:4951272 027447

グレー液晶

●FW-66L2

換気設備のある場所でご使用ください。

KC

TYPE

大きな文字が読みやすい。

Wとして付き5Lタンク搭載タイプ。

5.0L

タンク

主な機能

大型オレンジ液晶(文字盤は光りません)

パワフル秒速消臭システム

ecoおまかせモード（一時消火機能なし）

タンクWとして

ワンタッチ汚れんキャップ

給油モニター(予告/給油サイン)

メロディーお知らせ

Wとして付き5Lタンク

FW-3320KC

希望小売価格

32,780円

(本体価格 29,800円)

暖房のめやす

木造(戸建)

コンクリート(集合)

9畳

12畳

まで

まで

(15.0㎡)

(20.0㎡)

●本体外形寸法(置台含む)／高さ429×幅371×奥行299mm

●質量／7.6kg

暖房出力

3.30～0.74kW

ムーンホワイト(W)

JANコード:4951272 030287

FW-3319KC

希望小売価格

32,780円

(本体価格 29,800円)

暖房のめやす

木造(戸建)

コンクリート(集合)

9畳

12畳

まで

まで

(15.0㎡)

(20.0㎡)

●本体外形寸法(置台含む)／高さ429×幅371×奥行299mm

●質量／7.6kg

暖房出力

3.30～0.74kW

クールホワイト(W)

JANコード:4951272 028383

NE

TYPE

消火時のニオイ低減でより快適に。

ワンタッチキャップ付きのスタンダードモデル。

3.5L

5.0L

タンク

主な機能

オレンジ液晶(文字盤は光りません)

秒速消臭システムプレミアム

ecoおまかせモード（一時消火機能なし）

タンクシングルとして

ワンタッチ汚れんキャップ

給油モニター(予告/給油サイン)

メロディーお知らせ

NEW

消臭宣言

秒速消臭システムプレミアム

バーナの高温時間を長くすることで、燃え残ったガスをしっかりと燃やします。もともと少ないニオイがさらに少なくて快適です。

ニオイの元となる炭化水素濃度比較

消火時のニオイ約25%減

秒速消臭システムプレミアム

※温風吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。秒速消臭システムプレミアム(FW-3220NE)と、パワフル秒速消臭システム(FW-3220S)を比較した場合。

オレンジ液晶

液晶フチの同色系デザインで、明るく大きくみえます。
※文字盤は光りません。

FW-3220NE

希望小売価格

31,680円

(本体価格 28,800円)

暖房のめやす

木造(戸建)

コンクリート(集合)

9畳

12畳

まで

まで

(15.0㎡)

(20.0㎡)

●本体外形寸法(置台含む)／高さ429×幅371×奥行299mm

●質量／7.5kg

暖房出力

3.20～0.74kW

ウォームホワイト(W)

JANコード:4951272 029816

シャインローズ(R)

JANコード:4951272 029823

FW-2520NE

希望小売価格

29,480円

(本体価格 26,800円)

暖房のめやす

木造(戸建)

コンクリート(集合)

7畳

9畳

まで

まで

(11.5㎡)

(15.0㎡)

●本体外形寸法(置台含む)／高さ393×幅321×奥行311mm

●質量／6.9kg

暖房出力

2.50～0.68kW

3.5L

タンク

35秒

着火

PSC

対応品

ウォームホワイト(W)

JANコード:4951272 029793

シャインローズ(R)

JANコード:4951272 029809

FW-3220NE

希望小売価格

31,680円

(本体価格 28,800円)

暖房のめやす

木造(戸建)

コンクリート(集合)

9畳

12畳

まで

まで

(15.0㎡)

(20.0㎡)

●本体外形寸法(置台含む)／高さ429×幅371×奥行299mm

●質量／7.5kg

暖房出力

3.20～0.74kW

5.0L

タンク

35秒

着火

PSC

対応品

ウォームホワイト(W)

JANコード:4951272 029816

シャインローズ(R)

JANコード:4951272 029823

3

Dainichi

Dainichi

4

S
TYPE

給油汚れんキャップ付きの
スタンダードモデル。

●操作パネル:FW-3220S

3.5L
5.0L
タンク

主な機能

グレー液晶
(文字壁は光りません)

パワフル
秒速消臭システム

ecoおまかせモード
(一時消火機能なし)

タンク
シングルとって

給油
汚れんキャップ

給油モニター
(給油サイン)

FW-25S2

希望小売価格
28,380円
(本体価格 25,800円)

暖房のめやす

木造(戸建) 7畳まで
(11.5㎡)

コンクリート(集合) 9畳まで
(15.0㎡)

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ393×幅321×奥行311mm

●質量／6.8kg

暖房出力 2.50～0.68kW

ライトシルバー(S)

JANコード:4951272 029748

シャインローズ(R)

JANコード:4951272 029755

FW-3220S

希望小売価格
30,580円
(本体価格 27,800円)

暖房のめやす

木造(戸建) 9畳まで
(15.0㎡)

コンクリート(集合) 12畳まで
(20.0㎡)

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ429×幅371×奥行299mm

●質量／7.4kg

暖房出力 3.20～0.74kW

ライトシルバー(S)

JANコード:4951272 029762

FW-4220S

希望小売価格
32,780円
(本体価格 29,800円)

暖房のめやす

木造(戸建) 11畳まで
(18.0㎡)

コンクリート(集合) 15畳まで
(25.0㎡)

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ435×幅436×奥行313mm

●質量／8.5kg

暖房出力 4.20～0.84kW

ライトシルバー(S)

JANコード:4951272 029779

ウォームホワイト(W)

JANコード:4951272 029786

D
X
TYPE

7.2kWのハイパワーで
広いスペースも余裕の1台。

●操作パネル:FW-72DX4

9.0L
タンク

主な機能

大型白色
バックライト液晶

パワフル
秒速消臭システム

ecoおまかせモード
(一時消火機能あり)

タンク
Wとって

ワンタッチ
汚れんキャップ

8段階
油量モニター

抗菌ファン
フィルター

ノンスパーク
点火

メロディー
お知らせ

FW-72DX4

希望小売価格
76,780円
(本体価格 69,800円)

暖房のめやす

木造(戸建) 19畳まで
(31.5㎡)

コンクリート(集合) 25畳まで
(41.5㎡)

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ480×幅603×奥行339mm

●質量／15.3kg

暖房出力 7.20～1.50kW

●FW-72DX4 換気設備のある場所でご使用ください。

クールホワイト(W)

JANコード:4951272 027607

ジャパンブラウン(T)

JANコード:4951272 027720

F
M
S
E
R
I
E
S

さらにパワフルに
よりすばやく暖める。

●操作パネル:FM-10F

FMシリーズは
1年保証となります。

主な機能

LED表示

油量計

オートターボ運転
(FM-10F、19Fのみ)

秒速
消臭システム

低騒音化
ボックス構造

ノンスパーク
点火

タイマー
運転

運転延長セレクト
(8時間・9時間・12時間)

カンタン
Lo設定

抗菌操作
プレート

ロング電源
コード(3m)

FM-10F

希望小売価格
104,280円
(本体価格 94,800円)

暖房のめやす

木造(戸建) 26畳まで
(43.0㎡)

コンクリート(集合) 35畳まで
(58.0㎡)

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ665×幅456×奥行546mm

●質量／16.5kg

暖房出力 10.00～3.50kW

コズミックブルー(A)

【FM-10F】
JANコード:4951272 028796

【FM-19F】
JANコード:4951272 028819

FM-19F

希望小売価格
115,280円
(本体価格 104,800円)

暖房のめやす

木造(戸建) 47畳まで
(77.5㎡)

コンクリート(集合) 65畳まで
(107.5㎡)

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ724×幅507×奥行581mm

●質量／19.1kg

暖房出力 18.50～5.60kW

自然対流

天板が
熱くなります。

メタリックグレー(H)

JANコード:4951272 028826

家庭用石油ファンヒーター 仕様一覧表

		暖房のめやす		タンク 容量 (L)	質量 (kg)	暖房出力(kW)		燃料消費量(L/h)	燃焼継続時間(h)	消費電力(W)(50/60Hz)				運転音(dB)		本体外形寸法 (置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)
		木造(戸建)	コンクリート(集合)			最大～最小	最大～最小			大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時	最大～最小		
SLX	FW-37SLX2	10畳まで	13畳まで	9.0	11.6	3.70～0.74	0.360～0.072	25.0～125.0	129/129	62/62	390/390	1.0/1.0	37～25	445×430×357		
	FW-47SLX2	12畳まで	17畳まで	9.0	12.3	4.70～0.91	0.457～0.088	19.7～102.3	153/153	70/70	390/390	1.0/1.0	39～24	445×466×349		
	FW-57SLX2	15畳まで	20畳まで	9.0	12.3	5.70～1.23	0.554～0.120	16.2～75.0	191/191	80/80	420/420	1.0/1.0	41～25	445×466×349		
	FW-67SLX2	17畳まで	24畳まで	9.0	13.8	6.70～1.34	0.651～0.130	13.8～69.2	215/215	92/92	420/420	1.0/1.0	42～26	455×527×357		
L	FW-3620L	10畳まで	13畳まで	9.0	11.1	3.60～0.74	0.350～0.072	25.7～125.0	128/128	62/62	370/370	1.0/1.0	37～25	445×430×357		
	FW-4620L	12畳まで	16畳まで	9.0	11.9	4.60～0.91	0.447～0.088	20.1～102.3	152/152	70/70	370/370	1.0/1.0	39～24	445×466×349		
	FW-5620L	15畳まで	20畳まで	9.0	11.9	5.60～1.23	0.544～0.120	16.5～75.0	190/190	80/80	410/410	1.0/1.0	41～25	445×466×349		
	FW-66L2	17畳まで	23畳まで	9.0	13.4	6.60～1.34	0.642～0.130	14.0～69.2	214/214	92/92	420/420	1.0/1.0	42～26	455×527×357		
KC	FW-3320KC	9畳まで	12畳まで	5.0	7.6	3.30～0.74	0.321～0.072	15.6～69.4	99/99	52/52	370/370	1.0/1.0	36～24	429×371×299		
	FW-3319KC	9畳まで	12畳まで	5.0	7.6	3.30～0.74	0.321～0.072	15.6～69.4	99/99	52/52	370/370	1.0/1.0	36～24	429×371×299		
NE	FW-2520NE	7畳まで	9畳まで	3.5	6.9	2.50～0.68	0.243～0.066	14.4～53.0	82/82	49/49	370/370	1.0/1.0	33～23	393×321×311		
	FW-3220NE	9畳まで	12畳まで	5.0	7.5	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	98/98	52/52	370/370	1.0/1.0	35～24	429×371×299		
	FW-25S2	7畳まで	9畳まで	3.5	6.8	2.50～0.68	0.243～0.066	14.4～53.0	82/82	49/49	370/370	1.0/1.0	33～23	393×321×311		
S	FW-3220S	9畳まで	12畳まで	5.0	7.4	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	98/98	52/52	370/370	1.0/1.0	35～24	429×371×299		
	FW-4220S	11畳まで	15畳まで	5.0	8.5	4.20～0.84	0.408～0.082	12.3～61.0	143/143	63/63	370/370	1.0/1.0	39～25	435×436×313		
DX	FW-72DX4	19畳まで	25畳まで	9.0	15.3	7.20～1.50	0.700～0.146	12.9～61.7	218/218	97/97	420/420	1.0/1.0	42～30	480×603×339		

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz)

安全装置 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置

業務用石油ストーブ 仕様一覧表

		暖房のめやす		タンク 容量 (L)	質量 (kg)	暖房出力(kW)		燃料消費量(L/h)	燃焼継続時間(h)	消費電力(W)(50/60Hz)				運転音(dB)		本体外形寸法 (置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)
		木造(戸建)	コンクリート(集合)			最大～最小	最大～最小			大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時	最大～最小		
FM-10F	26畳まで	35畳まで	13.0	16.5	10.00～3.50	0.972～0.340	13.4～38.2	265/265	140/140	935/935	1.1/1.1	45～34	665×456×546			
FM-19F	47畳まで	65畳まで	19.0	19.1	18.50～5.60	1.80～0.544	10.5～34.9	448/448	205/205	950/950	1.1/1.1	50～37	724×507×581			
FM-19N	47畳まで	65畳まで	19.0	18.4	18.50～5.60	1.80～0.544	10.5～34.9	413/413	180/180	950/950	1.1/1.1	50～37	724×507×581			

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz)

安全装置 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置(FM-19Nを除く)、燃焼制御装置、点火安全装置

セラミックファンヒーター

安心の日本製で、静かにパワフルに暖める。

加湿セラミックファンヒーター

暖房 1,200W(50/60Hz)

加湿量 480mL/h(50/60Hz)

※加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。

EFH-1218D オープン価格

3.8Lタンク

省エネセンサー

チャイルドロック

入タイマー(6時間・8時間)

切タイマー(1時間・2時間)

抗菌酸化フィルター

除菌フィルター

カンタン持ち運びハンドル

●操作パネル:EFH-1218D

移動に便利な
ハンドル付き

ホワイト(W)

JANコード:4951272 027652

セラミックファンヒーター

EF-1218D オープン価格

暖房 1,200W(50/60Hz)

省エネセンサー

チャイルドロック

入タイマー(6時間・8時間)

切タイマー(1時間・2時間)

除菌フィルター

●操作パネル:EF-1218D

ブラウン(T)

JANコード:4951272 027645

ホワイト(W)

JANコード:4951272 027638

セラミックファンヒーター 仕様一覧表

型名	EFH-1218D					EF-1218D	
	温風運転		加湿運転			温風運転	
消費電力(50/60Hz)	温風「強」 1200/1200W	温風「弱」 670/670W	温風「強」＋加湿 1000/1000W	温風「弱」＋加湿 550/550W	加湿単独 12/12W	温風「強」 1200/1200W	温風「弱」 670/670W
加湿量*	—	—	480mL/h	220mL/h	90mL/h	—	—
運転音	30dB	27dB	27dB	23dB	27dB	32dB	29dB
連続加湿時間*	約8時間					—	
タンク容量	3.8L					—	
外形寸法(高さ×幅×奥行)	410mm×375mm×180mm					360mm×260mm×155mm	
質量	約4.9kg					約3.0kg	
電源コードの長さ	1.8m					1.8m	
安全装置	停電安全装置、対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置						

※加湿量は室温 20℃、湿度 30% の場合。

暖房の目安

1㎡当たり必要W数の計算基準

断熱材の厚み	コンクリート住宅	木造住宅	住宅の構造	コンクリート住宅	木造住宅
なし	約4.5畳(6.9㎡)まで	約3畳(4.9㎡)まで	断熱材	なし	50mm
50mm	約8畳(12.9㎡)まで	約6畳(8.6㎡)まで	1㎡当たりW	174W	93W 244W 140W

暖房の目安は自社調べによるものです。室内外温度差 15℃の地区で、1畳＝1.65㎡として(50Hzを基準)算出しています。

加湿適用床面積

	プレハブ洋室	木造和室
EFH-1218D(温風「強」＋加湿)	13.5畳(22㎡)まで	8畳(13㎡)まで

※加湿の適用床面積の目安は一般社団法人 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づいています。

3年保証のご説明

(1) 3年保証は次の各機種に適用されます。
・家庭用石油ファンヒーター・セラミックファンヒーター・加湿器
・業務用石油ストーブFMシリーズは1年保証となります。
(2) 保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。
(例:2020年10月1日にご購入のケースでは、2023年9月30日まで)
(3) 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用が
できなくなった不具合に対し、無償で修理いたします。
(4) 3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。
修理をお申し付けになる際にご提示ください。
保証書のない場合、また、ご購入日記載のない場合は適用されません。
(5) 保証期間内で多次の場合には有料修理となります。

①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、および(家庭用
石油ファンヒーター・カートリッジタンク、口金)・(加湿セラミックファン
ヒーター・タンク、タンクキャップ)の損傷。使用状況などによる本体や
(家庭用石油ファンヒーター・カートリッジタンク)・(加湿セラミックファン
ヒーター・タンク)の変形、変色
③火災、地震、水害、落雪、
(腐化ガスなど)などによる故障や損傷
④異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、ほこり、(家庭用石油ファンヒーターの
場合:水、ガソリン、シリコン配合商品が原因)などによる故障や損傷
⑤(家庭用石油ファンヒーター)不良灯油(変質灯油・不純灯油)使用による

⑥気化器の故障や損傷
⑦消耗部品の取り替え
⑧定期点検の費用
⑨一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輦、船舶への搭載)に
使用されたときの故障や損傷
⑩保証書の提示がないとき
⑪保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは
字句を書き替えられたとき、通信販売などでご購入したときは、商品の
送り状、領収書などの提示がないとき
(6) その他、使用に際しては取扱説明書および保証書記載の注意事項をよく
読み、正しい使用をお守りください。

5 Dainichi

Dainichi 6

家庭用石油ファンヒーター別売部品

別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。
その際は、**型式・部品名をはっきりとお伝えください。**

インターネットでもご注文いただけます。

<http://www.dainichi-net.co.jp/support/>

カートリッジタンク (ワンタッチ汚れんキャップ付き) タンク容量 3.5L, 5.0L (シングルとって) タンク容量 5.0L (Wとって) 希望小売価格 3,300円 (税込) 希望小売価格 3,850円 (税込) タンク容量 6.0L, 9.0L 希望小売価格 4,400円 (税込)	カートリッジタンク (給油汚れんキャップ付き) タンク容量 3.5L, 5.0L 希望小売価格 3,300円 (税込)	ファンフィルター (抗菌ファンフィルター) 希望小売価格 1,100円 (税込) 希望小売価格 1,320円 (税込) FW-67SLX2, FW-66L2, FW-72DX4	油フィルター 希望小売価格 550円 (税込)
タンク口金 (ワンタッチ汚れんキャップ) 希望小売価格 880円 (税込)	タンク口金 (給油汚れんキャップ) 希望小売価格 880円 (税込)	スポイト 希望小売価格 181円 (税込)	

※キャップの色は型式によって異なります。

保証書に関するお願い	保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。
補修用性能部品保有期間	製造打ち切り後9年保有しています。

PSC対応品

PSCマーク(特定製品)について

●灯油の消費量が12kW以下の機器が対象になります。

石油暖房機器は消費生活用製品安全法の特定製品として指定され、国により安全基準が定められています。PSCマークは国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークで、販売事業者は2011年4月1日からPSCマークの表示のない石油暖房機器を販売することができなくなりました。ダイニチは2010年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了し、適合した製品となっています。

新技術基準のポイント

家庭用石油ファンヒーターのみ

- カートリッジタンクのふたの改善 (閉止が音、目視または感触で確認できること)
- 給油時消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いたとき、自動的に消火します。
- 家庭用石油ファンヒーター、業務用石油ストーブ共通
- 不完全燃焼防止装置の作動強化 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。
- 不完全燃焼防止装置が連続作動した場合の通知機能 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続して作動したことをお知らせします。
- 不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック) 不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動すると、通常の操作により再び点火する状態にならないようにします。

キチッとホッと

このマークは自然通気形開放式石油ストーブおよび石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生。安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、お客様が「ホッと」暖まることができるという意味が込められています。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ガソリン使用禁止

必ず灯油をご使用ください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。

スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風や熱気のあたるところに放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発し、危険です。

衣類乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。

換気必要

時々(1時間に1〜2回程度)窓を開けて換気してください。

給油時消火

火災のおそれがありますので、給油は必ず消火し、灯油がかからないようファンヒーターから十分に離れた火の気のないところで行ってください。

油漏れ確認

口金・給油口ふたは確実に閉めてください。

家庭用石油ファンヒーター

口金を下にして油漏れがないことを確かめてください。

ワンタッチ式キャップ

「カチッ」と音がするまで押す

確認

口金を閉めたあと軽く引き上げて外れないことを確かめてください。

ボタンは押さない

回転式キャップ

確実に閉める

確認

開

油漏れ確認

業務用石油ストーブ

- ・ボリタンクで直接給油厳禁
- ・油量計の「満」を超える給油厳禁
- 給油ポンプを使用する

●理・美容院、クリーニング店、はんだ付け作業所、メッキ・塗装工場などスプレーや化学薬品を使う場所での使用は避けてください。

●[家庭用石油ファンヒーター] 標高1,300m以上、[業務用石油ストーブ] 標高1,000m以上の高地では使用しないでください。

暖房のめやすについて

室内外温度差 15℃の「温暖地」(東京、大阪など)を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約 1.2 倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります)

このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行なう燃焼機器等の検査に合格したことを証明するものです。石油暖房機器をお買い求めの際は、マークがついていることを確かめてください。

石油ファンヒーターを長く、快適にお使いいただくために。

※詳しくは製品に同梱の取扱説明書、またはチラシをご覧ください。

シリコン配合製品を使用しない

ファンヒーターの故障の原因になることが表示されているヘアカケア商品などは、シリコンが配合されています。ファンヒーターと同時に使用しないでください。着火ミスや途中消火、換気サイン点滅の原因になります。

新しい灯油を使用し、正しく保管しましょう

変質灯油(持ち越した灯油など)や不純灯油(灯油以外の油、水やこみが混入した灯油など)などの不良灯油は使用しないでください。異常燃焼や故障の原因になります。新しい灯油を使用し、保管の際は紫外線を通しにくい色付の灯油用ポリタンクで、火気・雨水・こみ・高温・日光を避けた場所に置きましょう。

長年ご使用の

石油暖房機

セラミックファンヒーターの点検を!

ご使用の際、このような症状はありませんか?

石油暖房機

- 置台に油だまりがある
- 白煙がでたり、強いニオイがする
- 炎が異常に赤い
- 強燃焼でも暖まらない
- その他の異常・故障がある

セラミックファンヒーター

- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- 本体が異常に熱かったり、焦げくさい臭いがする
- 運転中に異常な音や振動がする
- [加温セラミックファンヒーターの場合] 水漏れする
- その他の異常や故障がある

ご使用中

このような場合は、事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店に点検・修理をご相談ください。

警告

換気必要

1時間に1〜2回

寝るとき消火

スプレー缶厳禁

注意

変質した持ち越し灯油使用厳禁

お願い

石油ファンヒーターは製造後8年を目安に点検または取り替えをお勧めします。

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

MS JAB

ISO 9001

2015

JHIA

ISO 14001

2015

ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業(株)本社・工場と泉物流センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様ご相談窓口

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

0120-468-110

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
(土、日、祝日は除く)

●ホームページ <http://www.dainichi-net.co.jp/>

環境に配慮した植物油インキを使用しています。

VEGETABLE OIL INK

FH-2020

4 9 0 1 0 2 4 2 4 ①

お求めはー

このカタログの記載内容は、2020年7月現在のものです。