

仕様		
定格電圧(電源電圧) (V)		AC100
定格周波数 (Hz)		50/60
定格消費電力(最大) (W)	標準	420/430
	静音／おやすみ快適	415/425
	eco	23/28
	のど・肌加湿	420/430
	ターボ	425/435
定格加湿能力(最大) (mL/h) ※1	標準	960
	静音／おやすみ快適	800
	eco	600
	のど・肌加湿	960
	ターボ	1100
運転音(最大) (dB)	標準	34
	静音／おやすみ快適	27
	eco	34
	のど・肌加湿	34
	ターボ	40
運転音(最小) (dB) ※安定維持での最小値とする	標準	13
	静音／おやすみ快適	13
	eco	13
	のど・肌加湿	25
	ターボ	40
連続加湿時間 (h) ※2	標準	7.3
	静音／おやすみ快適	8.8 ※3
	eco	11.7
	のど・肌加湿	7.3
	ターボ	－ ※4
タンク容量 (L)		7
タンク外形寸法 (mm)	(高さ×幅×奥行) (フタ含まず)	337×126×224
適用床面積 (㎡)	木造和室	27
	プレハブ洋室	44
適用床面積 (畳)	木造和室	16
	プレハブ洋室	27
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	本体	405×390×245
	梱包(外寸)	462×441×316
質量 (kg)	本体	約6.4
	梱包	約7.4
電源コード長さ (m)		2
電流ヒューズ (A)		1A, 10A
温度ヒューズ (°C)	モータ	145
	ヒータ	133
安全装置		転倒自動停止装置
		室温異常自動停止装置
		過熱防止装置

※1 加湿量(最大)は室温20℃・湿度30%の場合。室内の湿度や温度条件により加湿量は変わります。
※2 連続加湿時間は加湿量(最大)で運転し続けた場合。
※3 「おやすみ加湿」及び「おやすみ快適」運転設定時は約10時間で運転を停止します。
※4 ターボ運転設定時は最長1時間で終了します。

外形寸法図

電源コード

吹出口

操作・表示部

390

405

245

タンク・Ag⁺抗菌アタッチメントEX

抗菌フラットトレイ

抗菌気化フィルター

吸気グリル
(抗菌エアフィルター)

温湿度センサー

背面図

製品納入仕様書			
名 称	加湿器		
型 名	HD-LX1022		
尺 度	Free	作 成 日	2022年8月18日
単 位	mm		
ダイニチ工業株式会社			