



仕様		
燃料消費量=暖房出力 (kw)	大火力	18.5
	小火力	5.60
燃料消費量 (L/h)	大火力	1.80
	小火力	0.544
燃焼量 (kcal/h)	大火力	15910
	小火力	4820
騒音 (dB)	大火力	50
	小火力	37
油タンク容量 (L)		19
着火スピード (秒)		80
燃焼継続時間 (h)	大火力	10.5
	小火力	34.9
暖房のめやす (m2)	木造	77.5
	コンクリート	107.5
暖房のめやす (畳)	木造	47
	コンクリート	65
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	置台込	724×507×581
	本体	724×471×548
	梱包(外寸)	780×599×535
質量 (kg)	本体	18.4
	梱包	22.8
定格電圧(電源電圧) (V)		100
定格周波数 (Hz)		50/60
定格消費電力 (W)	最大消費電力	950/950
	大火力	413/413
	小火力	180/180
	待機時	1.1/1.1
電源コード長さ (m)		3.0
電流ヒューズ (A)		5
温度ヒューズ (°C)		-
安全装置	停電安全装置	
	対震自動消火装置	
	燃焼制御装置	
	点火安全装置	
その他の装置	不完全燃焼防止装置	
	室温異常高温防止装置	
	水検知装置	
	消し忘れ消火装置	



製品納入仕様書			
名 称	自然対流強制通気形開放式石油ストーブ		
型 名	FM-19N3		
尺 度 単 位	Free	作 成 日	2025年9月12日
	mm		
ダイニチ工業株式会社			