

ハイブリッド式加湿器 [温風気化/気化式]

取扱説明書

エイチ ディー シー エイチ
HD-C300H

＜保証書付＞裏表紙に付いています



この製品は日本国内専用ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

■製品アンケートへのご協力をお願いします
ご回答の際、ご購入機種の製造番号やお客様のお名前などの入力が必要です。

<https://www.dainichi-net.co.jp/p-enquete/>

ダイニチ工業 製品アンケート

検索



■部品のご注文について **17ページ**

別売部品はお買い上げの販売店もしくは、「ダイニチ WebShop」でもご注文ができます。

<https://webshop.dainichi-net.co.jp/>

ダイニチWebShop

検索



※通信料などはおお客様のご負担となります。

■ も く じ

安全のために必ずお守りください……………	1
特 長……………	4
各部のなまえ……………	5
使用する場所・使用前の準備……………	7

ご使用前

運転を開始するとき……………	9
運転を停止するとき……………	10
チャイルドロックを使用するとき……………	10
運転切換をするとき……………	11
湿度設定をするとき……………	11
切タイマー運転を使用するとき……………	12

使用方法

お手入れのしかた……………	13
定期点検のおすすめ……………	15
保管と廃棄のしかた……………	15
故障かな？と思ったら……………	15
消耗部品の交換について……………	17
部品のご注文について……………	17
仕 様……………	17
保証とアフターサービス……………	18

点検・その他

保証書……………	裏表紙
----------	-----

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでも取り出せる場所に、大切に保管してください。

裏表紙の保証書は、「お買い上げ日、製造番号、販売店名」などの記入をお確かめください。

■ 安全のために必ずお守りください




お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本文中のマークは、次の意味を表します。

	このマークは、してはいけない「禁止」を表しています。
	このマークは、必ず実行していただく「指示」を表しています。

 警告(WARNING)	
分解修理・改造の禁止 故障・破損したら、使用しないでください。また、お客様自身による分解・修理・改造はしないでください。感電や故障の原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。18ページ	 分解禁止 
交流100V以外での使用やタコ足配線をしない タコ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因になります。	 禁止 
本体内に異物を入れない 吹出口や吸気グリルにピンや針金などの異物を入れないでください。感電やけがの原因になります。	 禁止 
幼児の手の届くところでは使わない 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。やけど・けが・感電の原因になります。	 禁止 
運転停止直後(約1分間)はヒータ周辺に触れない やけど・けが・感電の原因になります。	 接触禁止
水に浸けたり、水などをかけたりしない 本体を水に浸けたり、水やコーヒー、ジュースなどの液体をかけないでください。水などの液体が本体内部に流れ込むと、故障・漏電・火災の原因になります。水に浸けたり、水などの液体をかけてしまったときはご使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。18ページ	 水ぬれ禁止 
異常・故障時は運転を停止して電源プラグを抜く 水漏れ、焦げくさい臭いなど異常や故障と思われるときはご使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。火災・感電・けがの原因になります。18ページ	 プラグを抜く 
お手入れするときは、電源プラグを抜く 感電の原因になります。	 プラグを抜く
お手入れに塩素系・酸性タイプの洗剤は使わない 有毒ガスが発生し、健康を害する原因になります。	 禁止

⚠ 警告(WARNING)

電源プラグのお手入れをする

ときどきは電源プラグを抜き、ほこりなどを除去してください。ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



必ず行う

電源プラグは確実に差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込み、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。火災や感電の原因になります。



必ず行う

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない


感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、重い物をのせないでください。また、束ねたまま使用しないでください。火災や感電の原因になります。



禁止

⚠ 注意(CAUTION)

長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く

電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。火災や感電の原因になります。



必ず行う

水道水(飲用)以外は使用しない

- 40℃以上のお湯や汚れた水、ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水などを使用しないでください。雑菌やカビが繁殖しやすくなったり、変形・割れ(水漏れ)・故障の原因になります。
- 化学薬品(塩素系除菌消臭剤など)、芳香剤(アロマオイルなど)を使用しないでください。変形・割れ(水漏れ)・故障・火災の原因になります。



禁止

タンクの水や本体内部は常に清潔にする

タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。お手入れせずに使用を続けると、雑菌やカビが繁殖し悪臭の原因になります。体質によっては、過敏に反応し健康を損なう原因になります。



必ず行う

不安定な場所に置いたり、傾けて使用しない

タンクやトレイに水が入った状態で転倒したときは電源プラグを抜き、水平な場所に設置し、水をふいて十分に乾かしてから、電源プラグを差し直してください。火災や感電の原因になります。



禁止

加湿された風が家具、壁、カーテンなどに直接あたるところには置かない


しみが付いたり、変形するおそれがあります。



禁止

暖房機など電化製品の上に置かない

転倒すると水がこぼれ、火災や感電の原因になります。



禁止

吸気グリル・防カビフィルターを外したまま使用しない

性能が発揮されず、故障の原因になります。




禁止

■ 安全のために必ずお守りください

お願い(NOTICE)


吹出口や吸気グリルをふさがない

吹出口や吸気グリルをふさぐと変形や故障の原因になります。




直射日光のあたるところや暖房機の上や近くに置かない

タンク内の空気が膨張し、水があふれたり、プラスチック部分に変形や変質するおそれがあります。




こまめにお手入れする

お手入れせずに使用を続けると、本体内部に水アカなどが付着してとれにくくなり、誤動作や故障の原因になります。




磁気の多いところには置かない

電磁調理器やスピーカーの近くなど磁気の多いところには置かないでください。正常に作動しないときがあります。




本体下部や棚などをときどき清掃する

水がこぼれたまま放置すると、棚などを傷めるおそれがあります。



本体内部には直接水を入れない

トレイに直接水を入れないでください。故障の原因になります。



長期間使用しないときは、タンク・トレイの水を捨てる

水を入れたまま放置すると、雑菌やカビが繁殖し悪臭の原因になります。

タンクを入れたまま移動しない

移動するときは、必ずタンクを取り出し、トレイの水を捨ててから、両手で取っ手を持ち、傾けないように静かに運んでください。水がこぼれて周囲をぬらすおそれがあります。

水漏れ確認

タンクキャップは確実に閉めてください。タンクキャップを下にして水漏れがないことを確かめてください。また、タンクを落としたときは、タンクの破損による水漏れがないことを確かめてください。水漏れがあるときは、ご使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。18ページ



凍結のおそれがあるときは、タンク・トレイの水を捨てる

凍結したまま使用すると、故障の原因になります。

抗菌気化フィルターを外したまま使用しない

故障の原因になります。

タンク・トレイの水を飲まない、飲ませない

体調不良の原因になります。


湿度の高いところ(85%以上)では使用しない

故障の原因になります。

■ 特 長

1 ハイブリッド式(温風気化/気化式)

- ハイブリッド式は、水を含んだ抗菌気化フィルターに風をあてて加湿する「気化式」と、温風をあてて加湿する「温風気化式」を組み合わせた方式です。
湿度が低いときは、「温風気化式」ですばやく加湿し、設定湿度に近づくと温風を使わない「気化式」に切り換え加湿量を調整します。
- 「温風気化式」でも、ヒータで暖められた風は、抗菌気化フィルターで水が気化するときに熱が奪われるので、吹出口より吹き出す風は暖かくありません。また、スチームファン式や超音波式のような湯気や霧は見えません。



2 静音設計

運転音を抑えていますので、就寝時にも快適にご使用いただけます。

3 選べる運転モード 11ページ

お好みに合わせて運転モードが選べます。

4 抗菌機能搭載

- ①抗菌気化フィルター：抗菌※1・防カビ※2加工を施し、トレイ内の雑菌・カビの繁殖を抑えます。
- ②防カビフィルター：防カビ※3加工を施し、部屋の空気から捕らえたカビの繁殖を抑えます。

	※1	※2	※3
試験機関	一般財団法人 ボーケン品質評価機構		
試験方法	JIS L1902に準拠	JIS Z2911に準拠	JIS Z2911に準拠
抗菌・防カビの方法	フィルターに抗菌剤を含浸	フィルターに防カビ剤を含浸	フィルターに防カビ剤を含浸
抗菌・防カビを行なっている対象部分の名称	抗菌気化フィルター		防カビフィルター
試験結果 (試験番号)	99%以上の抑制を確認 (20216048889-1)	抑制を確認 (20216048889-2)	抑制を確認 (002720)

■ 各部のなまえ

外 観 図

前 面

タンク取っ手 8 ページ

操作・表示部 6 ページ

タンクキャップ
8 ページ

点 タンク 8 ページ 13 ページ 14 ページ

点 抗菌気化フィルター
(消耗部品) 14 ページ 17 ページ
※片側が開きますので、
取り扱いに注意してく
ださい。

点 ヒータ 1 ページ

点 トレイ 14 ページ

フロート 14 ページ
※発泡スチロールは外
さないでください。

背 面

点 防カビフィルター
(消耗部品) 13 ページ 17 ページ

点 吸気グリル 13 ページ

取っ手 7 ページ

吹出口 7 ページ

温湿度センサー
7 ページ 9 ページ

取っ手 7 ページ

点 電源プラグ 8 ページ

点 電源コード 8 ページ


※外観図に表記されている部品は最初から全て付属しています。

点 運転中高温になる部分(ご注意ください)

点 点検・手入れが必要な部分

操作・表示部

※操作部はイメージです。





ご使用前

■ 使用する場所・使用前の準備



設置のしかた

設置場所

- 直射日光や冷気の影響を受けやすい窓際から離して設置してください。
- 設置状況の影響により正しい湿度を表示しないことがあります。部屋の空気の循環をよくして使用してください。
- 水平で丈夫な場所に設置してください。
- カーテンや壁、家具などから図に示す距離をとってください。
- カーテンなどが吹出口や背面の温湿度センサーをふさがないように設置してください。




- 加湿器本体にエアコン・暖房機の温風が直接あたらないところに設置してください。



移動するとき

- 必ずタンクを取り出し、トレイの水を捨ててから、両手で取っ手を持ち、傾けないように静かに運んでください。水がこぼれて周囲をぬらすおそれがあります。




使用条件(室温と湿度)

- 室内温度は0～40℃、湿度は20～85%で使用してください。
- 室内の湿度や温度条件により加湿量は変わります。

加湿量について

次のときには加湿量が少なくなります。


- 雨の日など、湿度が高いとき
- 室内の温度が低いとき



運転開始前の準備

タンクに給水する

- 1** タンク取っ手を持ち、タンクを取り出す



- 2** タンクキャップを外す

- 外したタンクキャップにごみ、糸くず、ほこりなど付着しないように注意してください。



- 3** タンクを振り洗いしてから、水道水(飲用)を口元までゆっくり給水する


- 水道水(飲用)は、一般に塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくいいため、必ず水道水(飲用)を使用してください。



- 4** タンクキャップを確実に閉める


- タンクについた水は完全にふき取ってください。
- タンクキャップを下にして水漏れがないことを確認してください。

※漏れているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。18ページ



- 5** タンクを本体にセットする

- トレイが確実に本体の奥まで入っていることを確認してください。
- タンクを本体にセットするとき、タンクのツメを本体の溝に入れてください。




お守りください

- 40℃以上のお湯や汚れた水、ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水などを使用しないでください。
雑菌やカビが繁殖しやすくなったり、変形・割れ(水漏れ)・故障の原因になります。
- 化学薬品(塩素系除菌消臭剤など)、芳香剤(アロマオイルなど)を使用しないでください。
変形・割れ(水漏れ)・故障・火災の原因になります。


電源コードを接続する

電源プラグをコンセント(100V)に確実に差し込む。




お守りください

- 家庭用電源(100V)以外では使用しないでください。
動作異常や予想しない事故の原因になります。
- 200V電源には絶対に差し込まないでください。
火災・感電・故障の原因になります。
- タコ足配線はしないでください。
定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



■ 運転を開始するとき

運転 入/切スイッチを押す



○現在湿度表示(緑)、湿度設定ランプ(赤)、および運転モードランプ(緑)が点灯し、運転を開始します。


※設定した湿度になるように自動で加湿量を調整し、運転します。ただし、十分な加湿が得られているときは、運転を停止する場合があります。

※室内温度が高いときや低いときは、現在湿度が設定湿度より低いときでも、加湿量を抑えて運転する場合があります。

現在湿度表示について

現在湿度表示は目安としてお使いください。

- 本体内部の温湿度センサーで検知した湿度を表示します(表示湿度は、40～70%)。
※現在湿度が60%のときは右図のように表示します。
- 湿度が40%以下のときは、現在湿度は「40%」を表示します。
- 運転を開始してから安定するまで約5分かかります。また、急激な温度変化や設置状況などの影響により正しい湿度表示をしないことがあります。
- 現在湿度表示と他の湿度計の表示は、加湿器の設置状況や湿度計の種類により、一致しないことがあります。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。18ページ➡



給水の合図

加湿運転中にタンクの水がなくなると、給水サイン(赤)が点滅しお知らせします。



- 約20秒間送風後、停止します。使用状況などにより送風しないときもあります。
- ※給水サイン(赤)が点滅したときにタンクの中に少量の水が残っていることがありますが、異常ではありません。

解除のしかた

1. 運転 入/切スイッチを押す



- 給水サイン(赤)が消灯します。

2. タンクに水を入れ、本体にセットしてから再度、運転 入/切スイッチを押す



- 運転を開始します。

メモ

- タンクを入れてから、トレイや抗菌気化フィルターに水が行きわたるまでに1～2分かかります。
- 初めてお使いになるときは、ヒータ(電熱線)の発熱により、吹出口から防錆油の焼ける臭いがあります。1時間ほどでおさまりますので、部屋の換気をしながらご使用ください。

■ 運転を停止するとき

運転 入/切スイッチを押す



- すべてのランプが消灯します。
- 約20秒間送風後、停止します。使用状況などにより送風しないときもあります。

お守りください


- 運転停止後約20秒間は、本体内を冷やすため送風ファンが回っているときがありますので、電源プラグをコンセントから抜かないでください。
電源プラグを抜いて運転を停止したり、停止後すぐに電源プラグを抜くと、故障の原因になります。

■ チャイルドロックを使用するとき

○○ ○○ チャイルドロックをセットする ○○ ○○

小さなお子さまのいたずらや、運転誤操作を防止したいときにお使いください。
運転中、運転停止中のどちらでもセットできます。

チャイルドロックボタンを約3秒間押す




- チャイルドロックランプ(緑)が点灯します。
(チャイルドロックの解除以外は、操作ができなくなります)

メモ

- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、チャイルドロックが解除されます。再度、セットしてください。

○○ ○○ チャイルドロックを解除する ○○ ○○

チャイルドロックボタンを約3秒間押す



- チャイルドロックランプ(緑)が消灯します。

■ 運転切換をするとき

好みの運転モードに設定してください。

標準：設定した湿度になるように自動で加湿量を調整し、運転します。

静音：風量を弱めて自動で加湿量を調整し、運転します。

エコ(eco)：消費電力を抑えながら自動で加湿量を調整し、運転します。

※静音運転とエコ(eco)運転は、最大加湿量が少なくなり、部屋の広さや条件によっては設定湿度に達するまでの時間が長くなることがあります。

運転切換ボタンを押す

運転切換ボタンを押すごとに運転モードが切り換わります。



○選んだ運転モードランプ(緑)が点灯します。

■ 湿度設定をするとき

湿度設定ボタンを押す

湿度設定ボタンを押すごとに湿度設定が切り換わります。



○選んだ湿度設定ランプ(赤)が点灯します。

メモ

- 設定湿度を選ぶ目安としては、就寝時や室内の結露が気になるときは「50%」、乾燥が気になるときは「60%」、または「70%」に設定してください。

■ 切タイマー運転を使用するとき

○○ 切タイマー運転をセットする ○○

一定時間で運転を終わらせたいとき

2時間後、4時間後の設定ができます。

1 切タイマーボタンを押す

切タイマーボタンを押すごとに時間表示が切り換わります。



- 選んだ時間の切タイマーランプ(緑)が点灯します。

運転残り時間の表示について

時間の経過とともに切タイマーランプ(緑)が切り換わり、運転残り時間を表示します。



2 設定した時間が経過すると、自動的に運転を停止します

- すべてのランプが消灯します。
- 約20秒間送風後、停止します。使用状況などにより送風しないときもあります。

メモ

- 切タイマー運転中にタイマー時間を変えたいときは、もう一度 **1** からセットしてください。

○○ 切タイマー運転を解除する ○○


切タイマーボタンを切タイマーランプ(緑)が消灯(解除)するまで押す



■ お手入れのしかた

お守りください


- 点検・お手入れを行うときは、必ず運転を停止させ、送風ファンが停止したことを確認後、電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。また、分解はしないでください。感電・発火・故障の原因になります。
- お手入れせずに使用を続けると、雑菌やカビが繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音が大きくなる原因になります。定期的にお手入れを行なってください。



ご使用のたびに

タンク内をきれいにする

- タンク内の水は、毎日新しい水道水と入れ替えてください。
タンク内の水を捨て、きれいな水を少し入れ、振り洗いしてください。



トレイ内の水を捨てる

- トレイ内に水が残っていた場合、必ず捨ててください。

メモ

- お手入れ時期の目安にかかわらず、タンクの水の減りが遅くなったときは、抗菌気化フィルターとトレイのお手入れをしてください。[14ページ](#)


週に1回程度

本体のごみやほこりをふき取る

- 柔らかい布でからぶきしてください。汚れが落ちにくいときは、水でうすめた中性洗剤をしみ込ませた布でふいたあと、洗剤が残らないように固く絞った布でふき取り、からぶきしてください。
- 変質や変色防止のため、ベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ洗剤、漂白剤などは使用しないでください。また、化学ぞうきんを使用するときはその注意書に従ってください。

吸気グリルのお手入れをする


掃除機などで吸気グリルのほこりを吸い取ってください。



吸気グリルの汚れがひどいとき

吸気グリルの汚れがひどくなると、雑菌が繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音が大きくなる原因になります。

1. 吸気グリルを外し、防カビフィルターを外す。




2. 吸気グリル、防カビフィルターは掃除機などでほこりを吸い取る。

※防カビフィルターの汚れが落ちにくいときは、交換をおすすめします。[17ページ](#)



3. 防カビフィルターを本体に取り付ける。

※防カビフィルターは本体のツメ(4箇所)に挟むように取り付けてください。



4. 吸気グリルを本体に取り付ける。


※ツメに挟む。

2週間に1回程度

抗菌気化フィルター・トレイのお手入れをする

抗菌気化フィルターやトレイに水アカが付着します。水アカは水道水に含まれるミネラル分が気化せずに残ったものです。お手入れせずに使用を続けると固まって取れにくくなり、雑菌やカビが繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音が大きくなる原因になりますので必ずお手入れしてください。

1 各部品を外し、抗菌気化フィルターをお手入れする



お手入れのたびに(2週間に1回程度)

- 水道水で水洗いする。
- 吹き出す風が臭ったときは、重曹で洗淨する。
- 上部が乾いているときは、クエン酸で洗淨する。
- お手入れ後に続けて使うときは、ぬれたままでもご使用いただけます。

お手入れの2回に1回(1カ月に1回程度)は

- クエン酸で洗淨する。


5シーズンに1回は

- 新しいもの(別売部品)と交換する。[17ページ](#)

※抗菌気化フィルターに強い力を加えないでください。破損するおそれがあります。


※洗淨のしかたは、下記「抗菌気化フィルターの洗淨のしかた」に従ってください。

2 トレイの水を捨て、トレイをスポンジなどで水洗いする




3 抗菌気化フィルターをトレイにセットする

<トレイを上から見た状態>



4 トレイとタンクを本体にセットする

※トレイは奥まで確実にに入れてください。




抗菌気化フィルターの洗淨のしかた

1. ぬるま湯に用途に合わせて洗淨剤を溶かし、抗菌気化フィルターを浸ける。

(クエン酸と重曹を一緒に入れないでください)

塩素系・酸性タイプの洗剤は使用しないでください。有毒ガスが発生し、健康を害する原因になります。

40℃以上のお湯は使用しないでください。部品破損の原因になります。



抗菌気化フィルター

用途	洗淨剤	使用量	浸け置き時間
定期的に水アカを取るとき	クエン酸	1.5Lあたり約10g (大さじ1杯)※1	約30分～2時間※2
吹き出す風が臭ったとき	重曹	1.5Lあたり約50g	約60分

※1 濃度が高いと部品破損の原因になります。

※2 水アカが取れにくいときは、浸け置き時間を長く(最長2時間)してください。

2. 水道水で2分以上を目安に、しっかりすすぎ洗いを。



※すすぎが不十分だと洗淨剤の成分が残り、臭いの発生や故障の原因になります。

※抗菌気化フィルターを外したまま機器を使用しないでください。

※詳しくは弊社ホームページでご覧いただけます。[18ページ](#)

メモ

- クエン酸・重曹は薬局、薬店、ホームセンター、インターネットなどでお買い求めください。[17ページ](#)

定期点検のおすすめ

長期間で使用になりますと機器の点検が必要となります。シーズン初めやシーズン終了時にお買い上げの販売店などに点検依頼(有料)をおすすめします。



こんな症状はありませんか

- ・ 水漏れする。
- ・ 本体が異常に熱かったり、焦げくさい臭いがする。
- ・ 運転中に異常な音や振動がする。
- ・ その他の異常や故障がある。

ご使用中 止

事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

保管と廃棄のしかた

保管するとき(長期間使用しないとき)

1「お手入れのしかた」に従ってお手入れする。13ページ

2 お買い上げ時の包装箱、またはポリ袋などに入れ保管する。

- お手入れした部品を十分に乾かしてください。
- 本体を傾けたり、横倒しの状態にしないでください。
- 湿気の少ないところに保管してください。

廃棄するとき

本体・消耗部品を廃棄するときは、各自治体の指示に従ってください。

消耗部品の材質

- 抗菌気化フィルター…レーヨン・プラスチック(ポリエステル)
- 防カビフィルター…プラスチック(PP)

故障かな？と思ったら

○ ○

修理を依頼する前に

○ ○

次の症状は故障ではありません。修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。

症 状	原 因	処 置 方 法
給水サイン(赤)が点滅している	タンクの水がなくなった。	タンクに給水する。 8ページ 9ページ
タンクに水が入っているのに給水サイン(赤)が点滅する	本体が傾いている。	水平な場所に設置する。 7ページ
	トレイが本体に確実に入っていない。	トレイを本体の奥まで確実に入れる。 14ページ
	フロートが引っ掛かっている。	フロート周辺のごみを取り除く。 14ページ
	運転入/切スイッチを押し直していない。	運転入/切スイッチを押し直す。 9ページ
湯気や霧が見えない	本製品は抗菌気化フィルターに風をあてて湿った空気を送り出す方式のため、湯気や霧は見えません。	異常ではありません。 4ページ
運転しない	チャイルドロックがセットされている。	チャイルドロックを解除する。 10ページ
	給水サイン(赤)が点滅している。	タンクに給水する。 8ページ 9ページ
	電源プラグが抜けている。	電源プラグをコンセントに確実に差し込む。 8ページ

点検・その他


15

■ 故障かな？と思ったら

症 状	原 因	処 置 方 法
運転中なのに風が出ない (加湿しない)	部屋の湿度が設定した湿度以上になっているため、加湿を止めています。	異常ではありません。 ◀ 9 ページ ▶
風は出ているのに、タンクの水が減らない、または風の出が少ない	吸気グリルにほこりが付着している。	吸気グリルのお手入れをする。 ◀ 13 ページ ▶
	抗菌気化フィルターに水アカやごみが付着している。	抗菌気化フィルターのお手入れをする。 ◀ 14 ページ ▶
風が冷たい	水が気化するときに熱が奪われるので、室温より低い温度の風が出ます。	異常ではありません。 ◀ 4 ページ ▶
現在湿度が設定湿度より高い、または現在湿度表示が70%以下にならない	設置状況によっては現在湿度が設定湿度より高くなる場合があります。	設置場所を確認する。 ◀ 7 ページ ▶
		十分な加湿が得られているときは、運転を停止する。 ◀ 10 ページ ▶
加湿器の現在湿度表示と他の湿度計の表示が一致しない	現在湿度表示は、加湿器の設置状況や湿度計の種類により異なります。	設置場所を確認する。 ◀ 7 ページ ▶
		現在湿度表示は、目安としてお使いください。 ◀ 9 ページ ▶
運転切換ができない	給水サイン(赤)が点滅している。	タンクに給水する。 ◀ 8 ページ ▶ ◀ 9 ページ ▶
切タイマー運転ができない		
湿度が上がらない	部屋が広すぎる。	適用床面積の範囲でお使いください。 ◀ 17 ページ ▶
	エコ(eco)運転、静音運転になっている。	標準運転でお使いください。 ◀ 11 ページ ▶
	窓や戸が開いている。	窓や戸を閉めてお使いください。
	抗菌気化フィルターに水アカやごみが付着している。	抗菌気化フィルターのお手入れをする。 ◀ 14 ページ ▶
音がする	「ボコボコ」という音は、タンクからトレイに水が供給される時、タンクの中に空気が入る音です。	異常ではありません。
	「ブーン」、「ジー」という音は、送風ファンが動いている音です。	異常ではありません。いつもより音が大きいときは、吸気グリル・抗菌気化フィルターのお手入れをしてお使いください。 ◀ 13 ページ ▶
臭いが出る	抗菌気化フィルター・吸気グリル・トレイが汚れている。	抗菌気化フィルター・吸気グリル・トレイのお手入れをする。 ◀ 13 ページ ▶

〇〇 異常の原因と処置のしかた 〇〇

次のようなエラー表示が現れたときは、適切な処置を行なってください。

表示部(エラー表示)	原因(安全装置)	処 置 方 法
 <現在湿度表示(緑)点滅>	本体を傾けたり、転倒したため自動停止した。 (転倒自動停止装置が作動)	電源プラグを抜き、水平な場所に設置し、水をふいて十分に乾かしてから、電源プラグを差し直し、運転入/切スイッチを押し直す。 ◀ 7 ページ ▶
 <切タイマーランプ(緑)点滅>	室温異常(0℃以下、または40℃以上)になったため自動停止した。 (室温異常自動停止装置が作動)	設置方法を確認し、運転入/切スイッチを押し直す。 ◀ 7 ページ ▶
上記以外のエラー <例>  と 	点検・修理が必要な故障です。	電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。 ◀ 18 ページ ▶

処置を行っても直らないとき

故障が考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。◀ 18 ページ ▶
故障したまま使用を続けると、予想しない事故が発生するおそれがあります。

点検・その他

■ 消耗部品の交換について

交換の目安

◆抗菌気化フィルター



- 5シーズンを目安に新しいもの(別売部品)と交換してください(1シーズン6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均)、月に1回クエン酸洗浄した場合)。また、5シーズン以内でも汚れや水アカが落ちにくくなったり、傷みや型くずれがひどいときは交換してください(次項を参照)。
交換せずに使用を続けると、雑菌やカビが繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音が大きくなる原因になります。なお、水道水の硬度の違いにより寿命が短くなる場合があります。また、クエン酸で洗浄せずに使用を続けると寿命が短くなり、1シーズンに満たなくても交換が必要になる場合があります。

◆防カビフィルター

- 汚れが落ちにくくなったら交換をおすすめします(次項を参照)。
交換せずに使用を続けると、雑菌やカビが繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音が大きくなる原因になります。◀13ページ▶

■ 部品のご注文について

次の別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、型名・部品名・商品コードをはっきりとお伝えください。また、弊社ホームページでもご注文ができます。◀表紙▶

別売部品		
(この部品は本加湿器用です。他の機器では使用しないでください。 また、価格や仕様は予告なく変更することがあります。 その他の部品についてはお買い上げの販売店にご相談ください。		
 【クエン酸】 330円 (本体価格 300円) 商品コード: H010010	＜消耗部品＞ ※純正品をご使用ください。 加湿器本来の性能を発揮できない場合があります。  【抗菌気化フィルター】 1,760円 (本体価格 1,600円) 商品コード: H060517	 【防カビフィルター】 495円 (本体価格 450円) 商品コード: H060350

■ 仕 様

型 名		HD-C300H		
電 源 電 圧 及 び 周 波 数		AC100 V 50/60 Hz		
運 転 モ ー ド		標 準	静 音	エコ(eco)
消 費 電 力(最大)		161/161 W	158/158 W	11/11 W
加 湿 量(最大)※1		300 mL/h	250 mL/h	160 mL/h
運 転 音	最 大	25 dB	18 dB	25 dB
	最 小※2	15 dB	15 dB	15 dB
連 続 加 湿 時 間※3		約 8.3 時間	約 10.0 時間	約 15.6 時間
タ ン ク 容 量		2.5 L		
適 用 床 面 積	木 造 和 室	8 m²(5 畳)まで		
	プレハブ洋室	14 m²(8 畳)まで		
外形寸法(高さ×幅×奥行)		325 mm×322 mm×160 mm		
質 量		約 3.1 kg		
電 源 コ ー ド の 長 さ		1.8 m		
安 全 装 置		転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置		

※1 加湿量(最大)は室温20℃・湿度30%の場合。室内の湿度や温度条件により加湿量は変わります。◀7ページ▶

※2 設定湿度を50%にした場合。 ※3 連続加湿時間は加湿量(最大)で運転し続けた場合。

■ 保証とアフターサービス

使用方法・お手入れのしかた・修理のご相談・別売部品の購入などは、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証について

◆保証書(裏表紙に付いています) 裏表紙

- 保証書は、必ず「お買い上げ日、製造番号、販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 販売店の記載がないときは、それを証明する領収書などが必要となりますので、一緒に保管してください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

◆保証期間

保証期間は、お買い上げ日から本体3年間です。なお、消耗部品(抗菌気化フィルター・防カビフィルター)の取り替えは、保証期間中でも有料となります。

他にも有料となることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品について

- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 本加湿器の補修用性能部品は、製造打切り後9年保有しています。

修理を依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」に従ってお調べください。◀15ページ▶▶16ページ▶
- 処置を行なっても直らないときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。その際は、右の事項をご連絡ください。

◆保証期間中

修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って修理させていただきます。

◆保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できるときには、ご希望により有料修理させていただきます。

◆修理料金

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

品名：ダイニチ加湿器
型名：本体背面に表示
お買い上げ日：保証書に記載
故障の症状：エラー表示など、できるだけ詳しく

お守りください

- 修理などで加湿器を運搬するときは、必ずタンク・トレイの水を捨ててください。
運搬の途中で水がこぼれて周囲を汚すおそれがあります。

ご相談窓口(使用方法・お手入れのしかた・修理のご相談など)

お客様ご相談窓口(通話料無料)

携帯電話、スマートフォンからもお問い合わせいただけます。

TEL 0120-468-110

FAX 0120-468-220

<受付時間>

9:00~12:00/13:00~17:00

(土曜・日曜・祝日は除く)

※型名(本体背面に表示)をご確認のうえ、ご連絡ください。

インターネットからのお問い合わせ

■パソコン・タブレット・スマートフォンからアクセス
<https://www.dainichi-net.co.jp/support/>

ダイニチ工業 お客様サポート 検索



※通話料などはお客様のご負担となります。

ダイニチ工業株式会社におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

1. ダイニチ工業株式会社(以下「弊社」)は、お客様の個人情報をお客様からのご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
2. 次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
 - ①修理やその確認業務を委託する場合
 - ②法令の定める規定に基づく場合
3. 個人情報に関しては、お問い合わせいただきました窓口にご相談ください。



加湿器保証書

型名	HD-C300H	製造番号							
お客様	お名前 様								
	ご住所 〒								
	電話番号 (見) 本								
	お買い上げ日 販売店名・住所・電話番号								
年 月 日									
保証期間(お買い上げ日から)									
本体3年間									

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から左記期間中故障が発生したときは、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

（お客様へお願い）

お手数ですが、お名前・ご住所・電話番号をわかりやすくご記入ください。

販売店の記載がないときは、それを証明する領収書などが必要となりますので、一緒に保管してください。

（ご販売店様へ）

お買い上げ日・製造番号・貴店名・住所・電話番号を必ず記入し（記入のないときは無効になります）、本書をお客様へお渡しください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障したときは、お買い上げの販売店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受けるときは、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に依頼してください。
- ご転居のときは、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できないときは、弊社にご相談ください。
- 保証期間内でも次のときは、有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
 - (ロ) お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびタンク・タンクキャップの損傷。使用状況などによる本体やタンクの変形・変色
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
 - (ニ) 異常電圧、指定外の電源(電圧・周波数)、ほこりなどによる故障や損傷
 - (ホ) 消耗部品(抗菌気化フィルター・防カビフィルター)の取り替え
 - (ヘ) 定期点検や内部清掃の費用
 - (ト) 一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用や車両・船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
 - (チ) 本書の提示がないとき
 - (リ) 本書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がないとき。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明のときは、お買い上げの販売店、または弊社にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書(18ページ)をご覧ください。

ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様ご相談窓口TEL 0120-468-110

ホームページ <https://www.dainichi-net.co.jp/>



* H 0 9 0 8 1 4 *

HD-C300H・25・02・0,000・1

