





外形寸法図



仕様			
スモーク液供給方式	連続供給方式		
使用液	ポータースモーク専用液 (非危険物登録品)		
スモーク液消費量	最大	mL/h	1000
	最小	mL/h	300
スモーク液受皿容器		mL	300
スモーク能力 ※1	最大	m ³ /min	31
	最小	m ³ /min	10
スモーク到達距離	無風時	m	3
寸法 (高さ×幅×奥行)	本体	mm	213×172×296
	梱包	mm	312×382×330
質量	本体	kg	5.2
	梱包	kg	7.3
定格消費電力	予熱時最大	W	950/950
	発煙時最大	W	420/420
	発煙時最小	W	200/200
定格電圧		V	AC100V
定格周波数		Hz	50/60
安全装置	ヒータ過熱防止装置		
	液体噴出防止装置		
	異常圧力逃がし弁(安全弁)		
	機器異常高温防止装置		
付属品	リモートコントローラー10m		
	送液チューブ3m		
	専用スモーク液容器ふた		

※1 1分間発煙で50cm先の視界が見えなくなる部屋の大きさ

製品納入仕様書			
名称	ポータースモーク		
型名	PS-2107		
尺度	Free	作成日	2022年6月2日
単位	mm		
ダイニチ工業株式会社			